

Xerox C410 kleurenprinter en Xerox B410 printer



APPARAATSPECIFICATIES		XEROX C410	XEROX B410
Snelheid ¹		Tot 42/40 ppm Letter/A4	Tot 50/47 ppm Letter/A4
Duty Cycle ²		Tot 125.000 pagina's/maand	Tot 175.000 pagina's/maand
Processor		1 GHz dual-core processor	
Geheugen/Opslag/Harde schijf		1 GB RAM/8 GB eMMC/ optioneel : 500+ GB HDD	
Aansluitingen		Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), Gigabit ethernet/ optioneel : Draadloze netwerkadapter (802.11 b/g/n/ac)	
Gewicht en afmetingen (H x B x D)		12,5 in x 17,9 in x 16,6 in/47 lbs 318 mm x 455 mm x 421 mm/21 kg	16,6 in x 16,9 in x 18,5 in/38 lbs 422 mm x 429 mm x 470 mm/17 kg
Printresolutie		1.200 x 1.200 dpi, 4800 Neukwaliteit	1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit
Eerste print binnen		6,4 seconden in kleur/5,1 seconden in zwart-wit	5,4 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen		PostScript® 3-emulatie, PCL® 6-emulatie, PCL 5-emulatie, PDF v1.7-emulatie, Direct Image	
Printfuncties		One touch UI, Printkwaliteit, Normaal, Beveiligd, Opgeborgen en Sample Set functietypes, dubbelzijdig, afdrukrichting, sorteren, printopdracht-ID in marges, conceptmodus, Ni-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien, opgeslagen instellingen, Earth Smart instellingen	
Mobiel printen		Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromabook, Wi-Fi Direct™	
Beveiliging		Digitaal ondertekende firmware-updates, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, certificaatbeheer, beveiligd wachtwoord resetten, TCP-verbindingen filteren, poortfiltering, toegangscontrole, vertrouwelijk printen, niet-vluchtig geheugen wissen, beveiligde USB-poorten, IPsec, Image Overwrite*	
WI-FI BEVEILIGING			
Wi-Fi Beveiliging		Infrastructuur (BSS)-modus, WEP-codering (64-128 bits sleutels), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-ondersteuning, 802.1x, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	
Printersdrivers		Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Universeel afdrukken van Microsoft. Ga voor de laatste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina drivers & downloads en specificeer uw apparaat op support.xerox.com	
MEDIA OORVOER			
Hoofdlade		Max. 250 vel 75 g/m²; Afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/98 x 127 tot 216 x 356 mm	Max. 550 vel 75 g/m²; Afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 360 mm
Handmatige invoerlade		1 vel; afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch/76 x 127 tot 216 x 356 mm	n.v.t.
Handmatige invoer		n.v.t.	Max. 100 vel 75 g/m²; Afwijkende formaten: 3 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/76 x 127 tot 216 x 360 mm
Lade voor 550 vel (lade voor 550+100 vel vereist - alleen C410)		Max. 550 vel 75 g/m²; Afwijkende formaten: 5,8 x 8,3 tot 8,5 x 14 inch/148 x 127 tot 216 x 356 mm	Max. 550 vel 75 g/m²; Afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 360 mm
Optioneel: Tot 2 extra lades voor 550 vel			
550+100 vel lade (optioneel)	Lade voor 100 vel	Max. 100 vel 75 g/m²; Afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch/76 x 127 tot 216 x 356 mm	n.v.t.
	Lade voor 550 vel (lade voor 550+100 vel vereist - alleen C410)	Tot 550 vel 75 g/m²; A4, A5 en afwijkende formaten: 5,8 x 8,3 tot 8,5 x 14 inch/148 x 127 tot 216 x 356 mm	n.v.t.
Papieruitvoer		Tot 125 vel 75 g/m² papier, beeldzijde omlaag	Tot 250 vel 75 g/m² papier, beeldzijde omlaag
Media-soorten		Gewoon papier, licht papier, zwaar papier, briefhoofd, karton, gerecycleerd bankpostpapier, etiketten, glanzend, vinyl, voorbedrukt, enveloppen, gekleurd papier, ruw karton, klantspecifieke formaten	
Mediagewichten	Hoofdlade	60 tot 200 gram	60 tot 120 gram
	Handmatige invoerlade	60 tot 200 gram	n.v.t.
	Handmatige invoer	n.v.t.	60 tot 216 gram
	Lade voor 550 vel	60 tot 176 gram	60 tot 120 gram
	(lade voor 550+100 vel - alleen C410)		
	Lade voor 550+100 vel	60 tot 176 gram	n.v.t.
Machinebeheer		Xerox Easy Assist App, Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, Email Alerts, Apple Bonjour®	

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Xerox® C410 Kleurenprinter of B410 printer
- Stroomkabel
- Installatiehandleiding
- Productveiligheidsblad
- Beknopte gebruikershandleiding
- Software- en documentatie-CD
- Voorgestelde startcapaciteit printcartridges: Van elk één (cyaan, magenta, geel) 2.000 printcapaciteit³; Zwarte cartridge: 2.400 Printcapaciteit³ (Xerox C410 Kleurenprinter)
- Voorgestelde startcapaciteit zwarte printcartridges: 6.000 printcapaciteit³ (Xerox B410 printer)

CERTIFICERINGEN

Voor de meeste accounts lijst van certificeringen, ga naar [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

VREBRUIKSMATERIALEN EN OPTIES

C410: <https://www.xerox.nl/kanalen/kanalen/C4155-01UD.pdf>
B410: <https://www.xerox.nl/kanalen/kanalen/B4155-01UD.pdf>

GARANTIE

1 jaar garantie (afhankelijk van regio)

¹ Aangegeven print snelheid conform ISO/IEC 24734.

² Maximale productiviteit verwacht in een 8-uurs werkdag. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

³ Draadloze netwerkadaptor vereist.

⁴ Hardeschrif van 500+ GB vereist.

⁵ C410: Gemiddelde standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekingspercentage en printmodus.

⁶ B410: Gemiddelde standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19752. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekingspercentage en printmodus.

Ga voor meer informatie naar office.xerox.com/la-test/SLING-LO-1P-DP.

Ontdek meer op www.xerox.nl.