Technische gegevens

Beleef de EV2495 nu in AR!

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

BEELDSCHERMFORMATEN	
Resoluties	DisplayPort: 2560 x 1440 bij 59,95 Hz (standaard), 2560 x 1440 bij 59,95 Hz (overklokt), 1920 x 1200 bij 59,95 Hz (standaard), 1920 x 1080 bij 59,95 Hz (standaard), 1680 x 1050 bij 59,95 Hz (standaard), 1600 x 1200 bij 60 Hz (standaard), 1440 x 900 bij 59,89 Hz (standaard), 1280 x 1024 bij 60 Hz (standaard), 1280 x 960 bij 60 Hz (standaard), 1280 x 800 bij 59,81 Hz (standaard), 1280 x 720 bij 59,94 Hz (standaard), 1024 x 768 bij 60 Hz (standaard), 800 x 600 bij 60,32 Hz (standaard), 720 x 400 bij 70,08 Hz (standaard), 640 x 480 bij 59,94 Hz (standaard) HDMI: 2560 x 1440 bij 59,95 Hz (standaard), 2560 x 1440 bij 59,95 Hz (overklokt), 1920 x 1200 bij 59,95 Hz (standaard), 1920 x 1080 bij 59,95 Hz (standaard), 1680 x 1050 bij 59,95 Hz (standaard), 1600 x 1200 bij 60 Hz (standaard), 1440 x 900 bij 59,89 Hz (standaard), 1280 x 1024 bij 60 Hz (standaard), 1280 x 960 bij 60 Hz (standaard), 1280 x 800 bij 59,81 Hz (standaard), 1280 x 720 bij 59,94 Hz (standaard), 1024 x 768 bij 60 Hz (standaard), 800 x 600 bij 60,32 Hz (standaard), 720 x 400 bij 70,08 Hz (standaard), 640 x 480 bij 59,94 Hz (standaard)
Beeldingangsfrequentie	DisplayPort: 31-76 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-76 kHz/ 49-61 Hz/ 49-61 Hz
Beeldschermkleur (standaard) (in wit)	Zwart
Maximaal energieverbruik (in watt) Toepassingsgebied	65 W (maximale hoeveelheden gebruik van alle signaal- en USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) (in watt)	EuroScan
Toepassingsgebied netschakelaar is uitgeschakeld (in watt)	Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Publieke sector, Financiële sector, Control rooms
Energie-efficiëntieklasse Specifieke systeemvereisten	C
Energieverbruik/1000h (in kWh)	65 kWh
Voeding	100 tot 240 V, 50/60 Hz 4998.004.706.69
Max. USB-C Power Delivery (in Watt)	70
SCHERM	
Power Management	✓
Diagonaal (in inch)	24,1
AFMETINGEN & GEWICHT	
Diagonaal (in cm)	61,1
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	531 x (358 - 538) x 230 16:10
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte) (in mm)	531 x 324
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	531 x 341 x 54 1920 x 1200
Pixelafstand (in mm)	0,27 x 0,27
Kantelbaarheid voor/achteruit (in °)	5 / 35
Panel suchedoele	
Roteerbaar beeldscherm	90°
Draaibaarheid (standaard) (in °)	344
Draaibaarheid (standaard) (in °)	170 (links en rechts)
Gewicht (zonder standaard)	5,7 kg
CONNECTIVITEIT	
Max. kleurruimte (standaard)	Meer dan 1,06 miljard kleurgradaties / 14 bit
Certificering	cTUVus, CB, TÜVGS, TÜVErgonomics (inclusief ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 Gold, TÜVBlue Low Light Control, TÜVFlicker Free, VCCI-B, EAC, ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, PSE, KCC, FCC, ICES, UKCA, TCO CERTIFIED Edge, Korea, RCM
Max. beeldfrequentie (standaard)	60 Hz
Reactietijd grijs-grijs overgang	5 ms
Milieu	EPEAT 2018 Gold (Nederland), EPEAT Climate +
BEHUIZING & ACCESSOIRES	
Kleur behuizing	LED
Bijbehorende software en accessoires beschikbaar als download	Power Manager
Meegeleverde accessoires	USB-kabel (USB-C - USB-C), Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding
Ondersteunde resoluties	DP2560 x 1440@60, HDMI2560 x 1440@60, DP1920 x 1200@60, HDMI1920 x 1200@60, DP1920 x 1080@60, HDMI1920 x 1080@60, DP1680 x 1050@60, HDMI1680 x 1050@60, DP1600 x 1200@60, DP1440 x 900@60, HDMI1440 x 900@60, DP1280 x 1024@60, HDMI1280 x 1024@60, DP1280 x 960@60, HDMI1280 x 960@60, DP1280 x 800@60, HDMI1280 x 800@60, DP1280 x 720@60, HDMI1280 x 720@60, DP1024 x 768@60, HDMI1024 x 768@60, DP800 x 600@60, HDMI800 x 600@60, DP720 x 400@70, HDMI720 x 400@70, DP640 x 480@60, HDMI640 x 480@60

GARANTIE EN BEDIENING	
Garantiecode	5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30000 bedrijfsuren, vat het eerstvolgende
KVM switch	✓
Type garantie	Omruilservice op locatie
Voorwaarden garantie	5 jaar garantie op beeldscherm, uitsluitend op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes jaar na de aankoopdatum.
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flicker-free	✓
HDCP	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Ingebouwde luidsprekers	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, ja
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Scheling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓
INTERFACES	
Signaalingangen	1 x type C (DisplayPort Alt Mode), 1 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 70 W max.), 1 x type B
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 70 W max.), 1 x type B
USB-downstream-poorten	3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 15 W max.)
Netwerkverbinding	✓
Grafisch signaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio-ingang	✓
Audio-uitgang hoofdtelefoon	✓

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

De EV2495 is de ideale keuze voor krachtige prestaties. Met zijn USB-C-poorten en USB-C-daisy-chain-functie zorgt deze monitor voor minder kabels en meer vrije ruimte op uw bureau. Vooral voor laptop- en tabletgebruikers is de docking-functie van de EV2495 ideaal. Problemloos wisselen tussen kantoor en thuiskantoor wordt kinderspel dankzij de handige USB-C-poort. Eén enkele verbinding naar uw computer is voldoende voor het videosignaal, voedingsstroom, audio-uitgang en USB-gegevens, inclusief het netwerk en overige aangesloten monitoren. Bovendien onderscheidt de monitor zich ook door het volwaardige beeld- en kleurbeheer, de uitstekende beeldkwaliteit en de compromisloze ergonomie. Indien nodig kan de EV2495 twee USB-upstream-poorten gebruiken als schakelaar voor muis en toetsenbord. U hoeft slechts één muis en één toetsenbord aan te sluiten op de monitor om twee computers en zelfs andere gekoppelde randapparaten aan te sturen. In uw thuiskantoor kunt u zo bijvoorbeeld eenvoudig wisselen van signaalbron en omschakelen tussen uw eigen computer en uw werkcomputer. Dat is connectiviteit die

- Monitor van 24 inch in beeldverhouding 16:10 met WUXGA-resolutie van 1920 x 1200 pixels en IPS-paneel voor uitmuntende beeldkwaliteit
- Docking-functie voor tablets, laptops en smartphones
- Hoge 90 W USB-C-poort met DisplayPort-signaalaansturing en voeding tot 70 watt
- Met een bezel van slechts 1 mm supercompact en ultra-elegant design
- Contrast 1000:1, helderheid 350 cd/m², kijkhoek 178°

- Auto-EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- USB-C-daisy-chain-functie (USB-C-uitgang) om opstellingen met meerdere monitoren aan te sluiten
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holtroplaan 54-56
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 11
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 21.03.2024