

Specificaties

Algemeen

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelenr. | EV2430-BK |
| Behuizingkleuren | Zwart |
| Toepassingsgebied | Office, Gaming |
| Productlijn | FlexScan |
| EAN | 499.50.470.52.999 |
| Varianten | EV2430-GY (Kleur: Lichtgrijs) |

Beeldscherm

| | |
|---|--|
| Diagonaal [in in/di] | 24,1 |
| Diagonaal [in cm] | 61,1 |
| Formaat | 16:10 |
| Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) | 518 x 324 |
| Ideale en aanbevolen resolutie | 1920 x 1200 |
| Pixelafstand [in mm] | 0,27 x 0,27 |
| Onderscheidsresoluties | 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Paneltechnologie | IPS |
| Max. kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Max. kijkhoek verticaal | 178 ° |
| Weergavekleuren of grijswaarden | 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DSub, 8 bit) |
| Kleurenruimte/Look-Up-Table | 1,06 miljard kleuradressen/10 bit |
| Max. kleuruimte (standaard) | sRGB |
| Max. helderheid (standaard) [in cd/m ²] | 300 |
| Max. donkeraanname (standaard) | 1000:1 |
| Standaardreactietijd [grijs-grijs-overgang] | 14 ms |
| Max. vernieuwingsnelheid [in hertz] | 60 |
| Backlight | LED |

Eigenschappen & bediening

| | |
|--|---|
| Vanaf ingestelde kleur-/grijswaarden | sRGB, Paper, Movie, 2x vroege modus of gebruikersselecteerden modus |
| EcoView Sense | ✓ |
| Auto Eco View | ✓ |
| EcoView Index | ✓ |
| EcoView Optimizer | ✓ |
| Fluorescerend donker hybrid aansturing | ✓ |
| HDCP-decoder | ✓ |
| Herkenning van ingangsignalen | ✓ |
| Geluidsgeneratie luidspoker | ✓ |
| OSD taal | de, en, fr, es, it, ja, zh |
| Instelmogelijkheden | Helderheid, Contrast, Gamma, alle Eco View-functies, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur, Color Mode, Kleurtoon, Signaalingang, Resolutie, Geluidbron, Tjallingii, OSD-taal, Invoermodus, Volume |
| Geluidsgeneratievoeding | ✓ |

Aansluitingen

| | |
|------------------------|---|
| Signaalingang | DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-sub |
| USB-specificatie | USB 2.0 |
| USB-upstream-poorten | 1 x type B |
| USB-downstream-poorten | 2 x type A |
| Video signaal | DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog |
| Synchronisatieformaten | Afzonderlijk |
| Audio-ingang | 3,5 mm stereo jack, DisplayPort |
| Audio-uitgang | 3,5 mm stereo jack |

Garantie

| | |
|---------------------|--|
| Garantie en service | 3 jaar incl. on-site service op locatie* |
|---------------------|--|

Energie eigenschappen

| | |
|--|--|
| Frequentie | Duub: 31-76 kHz/33-61 Hz, DisplayPort: 31-76 kHz/33-61 Hz, DVI-D: 31-76 kHz/33-61 Hz |
| Energieverbruik (standaard) [in watt] | 1,2 |
| Maximaal energieverbruik [in watt] | 3,6 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal- en USB-poorten) |
| Energieverbruik (Stand-by) [in watt] | 0,3 |
| Energieverbruik als netstroomaansluiting uitgeschakeld [in watt] | 0 |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik/1000h [in kWh] | 1,5 |
| Voeding | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |

Afmetingen & garantie

| | |
|---|-----------------------------|
| Afmetingen [in mm] | 553 x 368-499 x 223 |
| Gewicht [in kilogrammen] | 6,7 |
| Afmetingen zonder voet [in mm] | 553 x 358 x 57 |
| Gewicht zonder voet [in kilogrammen] | 4,3 |
| Draaibaarheid | 3,44 ° |
| Kantelbaarheid voor-/achter | 5 ° / 3,5 ° |
| Rotatie liggend en staand formaat (Pivot) | ✓ 90° |
| Verstelbaarheid in hoogte [in mm] | 1,40 |
| Garantiefond | VESA-standaard 100 x 100 mm |

Certificeringen & keurmerken

| | |
|---------------|--|
| Certificering | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergebnis (nulafwijking ISO 9241-3:02), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Rückstrahlung, EPEAT 2018 (US), eTÜVus, TÜV/S, EAC, FCC, FCC-B, CAH (ICES-3 B), RoHS, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
|---------------|--|

Software & accessoires

| | |
|---|--|
| Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download | ScreenManager PRO, ScreenFilter |
| Mogelijke verdere accessoires | Voedingskabel, Signaalkabel DVI-D - DVI-D, Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Bedieningshandleiding |
| Optionele accessoires | EIZO ScreenCleaner (Voor optimale reiniging zonder krassen), TC-BRACKET-BK (Thin Client-houder voor de EIZO FlexStand-3-voet), FW200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de overdracht van digitaal video- en audio signalen.) |

Algemene voorwaarden

*) Maximaal 30.000 bedrijfsuren vanaf de aankoopdatum.