

# Imprimante couleur C410 et imprimante B410 de Xerox



CARACTÉRISTIQUES	XEROX C410	XEROX B410
Vitesse <sup>1</sup>	Jusqu'à 42/40 ppm 8,5 x 11 / A4	Jusqu'à 50/47 ppm 8,5 x 11 / A4
Volume mensuel <sup>2</sup>	Jusqu'à 125 000 pages/ mois	Jusqu'à 175 000 pages/ mois
Processeur	Processeur double cœur 1 GHz	
Mémoire / Stockage / Disque dur	Mémoire vive 1 Go / 8 Go en NVRAM <sup>3</sup> En option : disque dur de 500 Go ou plus	
Connexibilité	USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B) Gigabit Ethernet <sup>4</sup> En option : adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac)	
Dimensions et poids (L x l x P)	318 mm x 405 mm x 421 mm / 21 kg 12,5 x 17,9 x 16,6 po / 47 lb	42,2 mm x 42,9 mm x 47,0 mm / 17 kg 16,6 x 16,9 x 18,5 po / 38 lb
Résolution d'impression	1.200 x 1.200 ppp, Qualité couleur 4.800	1.200 x 1.200 ppp, Qualité image 2.400
Temps de sortie de la première impression	6,4 secondes en couleur / 6,1 secondes en noir et blanc	Seulement 5,5 secondes en noir et blanc
Langages de description de page	Emulation PostScript <sup>5</sup> 3, Emulation PCI <sup>6</sup> 6, Emulation PDF v1.7, Imprimante directe	
Fonctions d'impression	Interface utilitaire à accès direct, qualité d'impression, sécurité d'enregistrement, jeu d'échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identification des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page de document, filigrane, état des magasins et des toners, rotation d'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart	
Impression mobile	App et ePrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct <sup>7</sup>	
Sécurité	Mises à jour du micrologiciel via réseau numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM), TLS 1.3, IPSec 140-2, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée de mot de passe, filtrage de connexion TCP, filtrage de port, contrôle d'accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatile, ports USB protégés, IPsec, encodage d'image <sup>8</sup>	
SECURITÉ WI-FI		
Sécurité wi-fi	Wi-Fi Infrastructure (802.11), chiffrement WEP (clefs 64 et 128 bits), WPA2-AES, Passphrase AES-PSK, WPA2-Rollover, WPA3-Supp est, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAPV2/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	
Plates-formes d'imprimante	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2011 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x, impression universelle Microsoft. Pour les dernières informations sur les systèmes d'imprimante pris en charge, veuillez consulter notre page Plates-formes d'imprimantes et téléchargez le logiciel sur votre appareil sur le site web <a href="http://www.xerox.com/fr-fr">www.xerox.com/fr-fr</a> .	
GESTION DU PAPIER		
Bac principal	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> . Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm (3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> . Formats personnalisés : de 10,5 x 148 mm à 216 x 360 mm (3,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)
Fente d'alimentation manuelle	1 feuille ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	S.O.
Départ manuel	S.O.	Jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> . Formats personnalisés : de 76 x 148 mm à 216 x 360 mm (3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)
Magasin de 250 feuilles (necessite le magasin 550+100 - C410 uni quermet)	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> . Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm (3,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po)	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> . Formats personnalisés : de 10,5 x 148 mm à 216 x 360 mm (3,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)
En option : Ajoute jusqu'à 2 bac supplémentaires de 250 feuilles		
Magasin de 550+100 feuilles (en option)	Bac de 100 feuilles	Jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> . Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)
	Magasin de 250 feuilles (necessite le magasin 550+100 - C410 uni quermet)	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> , formats A4/A5 et personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm (3,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po)
Récupération	Jusqu'à 125 feuilles de papier 75 g/m <sup>2</sup> , face dessous	Jusqu'à 250 feuilles de papier 75 g/m <sup>2</sup> , face dessous
Type de papier	Standard, papier léger, papier épais, en blanc, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, papier imprimé, enveloppes, papier coloré, grainé, chiffré, personnalisé	
Capacités	Bac principal	60 à 200 g/m <sup>2</sup>
	Fente d'alimentation manuelle	60 à 200 g/m <sup>2</sup>
	Départ manuel	S.O.
	Bac de 250 feuilles (necessite le magasin 550+100 feuilles - C410 uni quermet)	De 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
	Magasin de 550+100 feuilles	60 à 176 g/m <sup>2</sup>
Gestion des papiers		60 à 120 g/m <sup>2</sup>
		S.O.
		<b>Appli Xerox Easy Assist</b> , Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes par courrier électronique, App le Bon Jour®

## ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE

- Imprimante couleur Xerox C410 ou imprimante B410
- Conduite d'installation
- Kit de distribution
- Fiche de sécurité produit
- Kit de distribution rapide
- Logiciel et documentation sur CD
- Cartouches en prévision et capacité d'impression initiale : Unité d'impression (Cyan, Magenta, jaune) Copie/Impression n.2 000 000<sup>9</sup>; Cartouche encre : Capacité d'impression n.2 40 000<sup>10</sup> imprimante couleur Xerox C410
- Cartouche d'impression en noir avec une capacité de démarage au premier usage : Capacité d'impression n.6 000<sup>11</sup> (Imprimante Xerox B410)

## CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications).

## CONSOMMABLES ET OPTIONS

C410 : <http://www.xeroxfrureau/latest/CA125-01UI.pdf>  
B410 : <http://www.xeroxfrureau/latest/B4155-01UI.pdf>

## GARANTIE

Garantie de 1 an (selon la législation)

<sup>1</sup> Vitesse d'impression déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale, en volume prévisible sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Nécessite un disque dur d'au moins 50 Go.

<sup>4</sup> C410 : Pages standard moyennes. Rendement d'échantillon conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>5</sup> B410 : Pages standard moyennes. Rendement d'échantillon conformément à la norme ISO/IEC 19792. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site web [www.xerox.com/latest/UPSL-01.pdf](http://www.xerox.com/latest/UPSL-01.pdf).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.fr](http://www.xerox.fr).