

Specificaties

Algemeen

Artikelnr.	EV2781-WT
Behuizing kleur	WT
Toepassing gebied	Office, Gaming
Productlijn	FlexScan
EAN	499.50.470.63.445
Varianten	EV2781-BK (Kleur: Zwart)

Beeldscherm

Diagonaal [in inch]	27
Diagonaal [in cm]	68,5
Formaat	16:9
Zichtbare beeldoppervlakte (breedte x hoogte)	597 x 338
Ideale en aanbevolen resolutie	2560 x 1440
Pixeldichtheid [in mm]	0,233 x 0,233
Pixeldichtheid [in ppi]	109
Ondersteunende resoluties	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480
Panel technologie	IPS
Max. kleurhoogte contrast	170 : 1
Max. kleurhoek vergelijking	170 °
Weergavekleuren of gradiëntwaarden	16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit)
Kleurenpalet/Look-Up-Table	Meer dan 1,06 miljard tinten / 14 bit
Max. kleuruitbreiding (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]	350
Max. donkercontrast (standaard)	1000:1
Reactietijd gradiëntvergelijking (standaard) [in ms]	5
Max. vernieuwingssnelheid [in hertz]	60
Backlight	LED

Eigenschappen & bediening

USB-C docking	✓
Vooraf ingestelde kleur-/gradiëntwaardenmodi	sRGB, Paper, DICOM, Movie, 2x extra geheugenuitsets
DICOM curve	✓
FastIC5 toetsenblokken	VII
Auto Eco View	✓
EcoView mode	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Picture-in-picture hybrid auto maturing	✓
Ultra slim digitaal busbusiek (HDMI)	✓
HDCP 2.2 decoder	✓
Herkenning van ingangssignalen	✓
Picture-by-Picture	✓
Gelijktijdige dual speaker	✓
OSD taal	de, en, fr, es, it, se
Instelling mogelijkheden	Helderheid, Contrast, Gamma, Auto EcoView-functies, Keuzemodus, Kleurtemperatuur/Wtpunt, Keuzemodus, Keuzemodus, Overdrive, Volume, Signaal ingang, Picture-by-Picture, OSD-toel, Scaling
Button Guide	✓
Gelijktijdige voeding	✓

Certificeringen & keurmerken

Certificering	CE, CB, UNCA, TCO Certified Generation 9, EPA, ENERGY STAR®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-310) **, TÜV/blue Light Low Light Content, TÜV/Mobile Free, EPEAT 2018 US, cTOMi, TÜV/S, EAC, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
---------------	---

Aansluitingen

Signalingen	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
USB-speedsnelheden	USB 3.1 Gen 1
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, standaard instelling 7.0 W max.)
USB-downstream-poorten	4 x type A
Videosignaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-uitgang	3,5 mm stereojack

Energie eigenschappen

Frequentie	USB-C: 31-89 kHz/59-61 Hz, DisplayPort: 31-89 kHz/39-61 Hz, HDMI: 31-89 kHz/49-51 Hz/59-61 Hz
Energieleverbaarheid (standaard) [in watt]	18
Maximale energieverbruik [in watt]	1.53 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal en USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,5
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Energieefficiëntieklasse	D
Energieverbruik/1000h [in kWh]	1,7
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
Energieabsorber	✓

Afmetingen & garantie

Afmetingen [in mm]	611 x (369 - 345) x 230
Gewicht [in kilogrammen]	8,5
Afmetingen zander voet [in mm]	611 x 357 x 55
Gewicht zander voet [in kilogrammen]	3,7
Detalleerbare gebruiksaanwijzingen	Technische tekening (PDF)
draaibaarheid	344 °
Kantelbaarheid voor/achter	3 ° / 3,5 °
Rotatie liggen en staand formaat (Pivot)	90° (rechts-en linksom)
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	170,6
Grafisch	VESA Aanvoermaat 100 x 100 mm

Software & accessoires

Extra software en verdere accessoires beschikbaar als download	Screen InStyle
Mogelijke verdere accessoires	Voedingskabel, Signalkabel USB-C – USB-C (3 m), Belegde handvulling, Kabelafdeling
Optionele accessoires	EIZO ScreenCleaner (Voor optimalisatie reiniging zonder krassen), MH200-PR-K (HDMI (High Definition Multi Interface)-aansluitkabel), CC100-WT (Kabel USB-C-aansluitkabel, 100 cm), CP200-WT (Aansluitkabel van USB-C naar DisplayPort, 200 cm), PW200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de voeding en digitale video- en audiosignalen), PW200-K (DisplayPort-aansluitkabel, 200 cm), PP100-K (Korte DisplayPort-aansluitkabel, 100 cm), PC3K-03-WT (Thin Client-houder voor de van EIZO FlexStand 4/FlexStand 5).

Garantie

Garantie en service	5 jaar en individuële service op locatie*
---------------------	---

Algemene voorwaarden

*): Maximaal 30.000 uur (uren) vanaf de aankondiging. **): Zero-pixel-error garantie voor volledig oplichtende subpixels (drie elementen van huidachtergrond en ISO 9241-307). Geldigheid duurt zes maanden vanaf de aankondiging.