Technische gegevens

Beleef de EV2795 nu in AR!

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

SCHERMFORMATEN	
Resolutie	2560 x 1440 bij 59-61 Hz; DisplayPort: 2560 x 1440 bij 59-61 Hz, 1920 x 1080 bij 49-61 Hz, 1280 x 720 bij 49-61 Hz
Beeldpuntgrootte (standaard) (in mm)	0,233
Maximaal energieverbruik (in watt) Toepassingsgebied	65 (afhankelijk van de helderheid en gebruik van de ingebouwde USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) (in watt)	0,5 (Low)
Energieverbruik (uitgeschakeld) (in watt)	0,3 (Low) (voor ondernemingen en middelgrote bedrijven, speciale ondernemingen en particuliere gebruikers)
Energie-efficiëntieklasse	E (standaardmodus)
Energieverbruik (in kWh)	95 (geen, compatibel met de meeste besturingssystemen)
Voeding EAN	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz 4995047056656
Max. USB-C Power Delivery (in Watt)	70 4995047056649
Power management	✓
SCHERM	
Diagonaal (in inch)	27
AFMETINGEN & GEWICHT	
Diagonaal (in cm)	68,5
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	611 x (369 - 545) x 230
Formaat	16:9
Gewicht (incl. standaard) (in kg)	8,5
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) (in mm)	597 x 336
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	611 x 357 x 58
Ideale en aanbevolen resolutie	2560 x 1440
Pixelafstand (in mm)	0,233 x 0,233
Pixeldichtheid (in ppi)	109
Ondersteunde resoluties	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Kantelbaarheid voor/achter (in °)	5 - 35
Statiefinterface (standaard) (in mm)	100 x 100
Weergavekleuren (grijswaarden)	16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 Bit)
CERTIFICERING & NORMEN	
Kleurenpalet/Look-Up-Table	Meer dan 1,06 miljard kleuren/ondersteuning / 14 bit
Certificering	CE, TÜV Ergo, TÜV Flicker Free, Hoge blauwlichtemissie (inclusief ISO 9241-307 Clase II), TÜV Low Blue Light Content, TÜV Low Blue Light, TÜV Eye Comfort, TÜV Reflection Free, EAC, RCM, KC, VCCI, BSMI, PSE, EPEAT, CB, UL/cUL, FCC, ICES, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Max. kleurruimte (standaard)	DCI-P3
Max. helderheid (standaard) (in cd/m²)	350
Interne voeding (standaard)	90W AC-adapter
Reactietijd (Grijs tot grijs) (standaard) (in ms)	14
SOFTWARE & ACCESSOIRES	
Bijgeleverde software en verdere downloads	Color Navigator 6, EIZO Screen Slicer, EIZO Monitor Configurator (via download)
Bijgeleverde accessoires	Signaalkabel (USB-C - USB-C), Signaalkabel (USB-C - USB-A) (via download), Voedingskabel, Beknopte handleiding
Optionele accessoires	PS200-A, LH200, LH300W-K, LC100, HP180K, HP200-A, PS25

BEDIENEN EN BEDIENING	
Energiesparstand	✓
Kantelschakelaar	✓
Ingebouwde garantie	✓ (5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, vat het eerstvoorkomende)
Kantelschakelaar in gebruikersmenu-vergrendeling	✓
Ingebouwde garantie	✓ (5 jaar garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum.
Ingebouwde LUT (3D LUT)	✓
Ingebouwde EcoView	✓
Ingebouwde EcoView Index	✓
Ingebouwde EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flicker-vrije dimmerbesturing	✓
HDCP	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Ingebouwde luidsprekers	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, ja
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓
INTERFACES	
Signaalingangen	USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
Signaaluitgangen	USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort
Kabels inbegrepen	USB-C - USB-C, USB-C - USB-A
USB-specificatie	USB 5Gbps (USB 3)
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 70 W max.), 1 x type B
USB-downstream-poorten	3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 15 W max.)
Netwerkverbinding	RJ-45
LAN standaard	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Ondersteunde signaalformaten	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/koptelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

Voor mensen die met een laptop, tablet of smartphone werken, is de monitor extra meerwaarde door de volledige docking-functie, inclusief LAN-verbinding en een oplaadfunctie voor aangesloten apparaten. Opstellingen met meerdere monitoren kunnen met daisy-chain via USB-C heel eenvoudig worden ingericht. De beide USB-upstream-poorten maken de EV2795 ook geschikt als KVM-monitor. Als u bijvoorbeeld zowel een bedrijfscomputer als de bedrijfscomputer hebt aangesloten op uw werkplek in uw thuiskantoor, kunnen beide computers via één toetsenbord en muis worden bediend en alle gekoppelde monitoren gezamenlijk worden gebruikt.

- 27 inch monitor met 2560 x 1440 pixels en hoge resolutie met 109 ppi voor uitmuntende beeldkwaliteit
- Docking-functie voor tablets, laptops en smartphones dankzij USB 3.1 poort type-C met DisplayPort-signaalkanaal en voeding tot 70 watt
- Met een bezel van slechts 1 mm supercompact en ultra-elegant design
- Contrast 1000:1, helderheid 350 cd/m², kijkhoek 178°
- Auto-EcoView, EcoView-index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- USB-C-daisy-chain-functie (USB-C-uitgang) voor het koppelen van een andere monitor
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holtroplaan 34-36
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 71
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 21.03.2024