

Technische gegevens

ACCESSOIRES & ACCESSOIRES

Alles-in-één accessoire	Beeldscherm, DisplayPort, Signaal kabel DisplayPort, DisplayPort, Voedingstekabel, Beknopte handleiding
Oplossingsbeoordeling	Office
Garantiegebied	Office
Garantieperiode	Jaar voor eenheid en LCD-moederbord 30.000 beelden per jaar, voor het rest wordt bereikt.
Toepassingsgebied type garantie	Deze monitor is geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven, met name voor gebruik in particuliere gebruikers.
Inbegrepen garantie	Deze monitor heeft een volledige garantie.
Specifieke systeemvereisten	Gebruiksgemakkelijk en eenvoudig te installeren.
EAN	499804702999 499804702982

SCHERM

Diagonaal (in inch)	24,1
Diagonaal (in cm)	61,1
Formaat	16:10
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) (in mm)	518 x 324
Ideale en aanbevolen resolutie	1920 x 1200

De perfecte Office Allrounder. De FlexScan EV2430-BK is bij uitstek geschikt voor algemeen gebruik op kantoor. Energiebesparende functies zijn vriendelijk voor de ogen en zijn ergonomisch design zorgen ervoor dat deze een behulpzaam genie is op het bureau. Deze heeft drie signaalingangen voor de aansluiting op de pc of andere bronnen, een USB-hub en hoofdtelefoon-/audiobusen comfortabel aan de zijkant van de monitor toegankelijk. De FlexScan EV2430-BK beschikt over een modern IPS-paneel met horizontale en verticale kijkhoeken van 178°. De helderheidsensor, Auto-EcoView-gesam, helpt om verblinding en daardoor vermoeidheid van de ogen te voorkomen. Deze herkent veranderingen van de omgevingshelderheid die gedurende de dag optreden en past de monitorhelderheid automatisch aan.

Weergavekleuren of grijswaarden 16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit) 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit) 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit)

24" LCD-monitor in 16:10-verhouding en LED-techniek in het ergonomische en ruimtebesparende design

Contrast 1000:1, helderheid 300 cd/m²

Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense en EcoView-Optimizer voor een maximale energiebesparing

Geïntegreerde luidsprekers en hoofdtelefoonaansluiting

AANSLUITINGEN

Signaalingangen	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
USB-snelheid	USB 2
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2 x type A
Grafisch signaal	DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort
Video EIZO contactpersoon	Separate
Synchronisatieformaat	3,5 mm stereo jack, DisplayPort
Audioingang	3,5 mm stereo jack
Audio-uitgang	3,5 mm stereo jack

Alle producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Beigrader Str. 2, 41033 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.07.2024

FUNCTIES EN BEDIENING

Vooraf ingestelde kleur-/grijswaarden	✓
Auto-EcoView	✓
EcoView-Index	✓
EcoView-Optimizer	✓
Fluorescentie dankzij hybride aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
On-Screen menu taken	de, en, fr, es, it, se
Instelmogelijkheden	Kleurmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Vrijpunt, Gamma, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-toel, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Geïntegreerde voeding	✓

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	Display Port: 31-76 kHz/59-61 Hz, DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz, D-Sub: 31-76 kHz/59-61 Hz
Energieverbruik (standaard) (in watt)	12

De FlexScan EV2430-BK is bij uitstek geschikt voor algemeen gebruik op kantoor. Energiebesparende functies zijn vriendelijk voor de ogen en zijn ergonomisch design zorgen ervoor dat deze een behulpzaam genie is op het bureau. Deze heeft drie signaalingangen voor de aansluiting op de pc of andere bronnen, een USB-hub en hoofdtelefoon-/audiobusen comfortabel aan de zijkant van de monitor toegankelijk. De FlexScan EV2430-BK beschikt over een modern IPS-paneel met horizontale en verticale kijkhoeken van 178°. De helderheidsensor, Auto-EcoView-gesam, helpt om verblinding en daardoor vermoeidheid van de ogen te voorkomen. Deze herkent veranderingen van de omgevingshelderheid die gedurende de dag optreden en past de monitorhelderheid automatisch aan.

Energieverbruik /100h (in kWh) 15

Voeding AC 100-240 V / 2,00-2,40 A, 50/60 Hz

USB-hub met één up- en twee downstream-aansluitingen

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm) 553 x 368 x 233

DisplayPort, DVI-D- en D-sub-ingangen voor digitale en analoge aansluitingen

Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm) 553 x 368 x 97

5-jaar-garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

Gewicht (zonder voet) (in kg) 4,3

Technische tekening (PDF) Technische tekening (PDF)

Draaibaarheid van de standaard (in °) 344

Kantbaarheid voor/achter (in °) 5 / 35

Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)

Verstelbaarheid (in hoogte) (in mm) 140

Gefabriceerd 100 x 100

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomic (inclusief ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Ricker Free, RoHS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
---------------	---