

Technische gegevens

ANDERSCHIJNFORMATE

Antisietel	DisplayPort 31 - 134 kHz / 20 - 61 Hz; DisplayPort 31 - 134 kHz / 20 - 61 Hz; HDMI 31 - 135 kHz / 20 - 61 Hz
Belegingsgebruik (stand-by) [in watt]	2 Watt
Maximaal energie verbruik [in watt] / Toepassinggebied	94 Watt / Overal, behalve in de omgeving van de gebruiker
Energiegebruik (Stand-by) [in watt]	0,5 Watt
Energiegebruik (stand-by) in etische modus [in watt]	0,5 Watt
Energie-efficiëntieklasse	EU 2015 01 702 7100
Energieverbruik/100h [in kWh]	0,04 kWh
Voeding	AC 100-240V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt] / Diaagonaal [in cm]	94 / 38
Power management	✓ PDP

Zichtbare beeldomvang (breedte x hoogte) [in mm]	941,2 x 529,1
Afmetingen (in cl., standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	988,8 x 631 x 225,2 3840 x 2160 (4K UHD)

42,5" monitor met 4K-resolutie

Beeldomvang (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	988,8 x 571 x 89,0
Ondersteunde resoluties	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 800, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480

De EIZO FlexScan EV4340X is ideaal voor gebruik in control rooms, handelsvloeren of kantooromgevingen. De 4K-resolutie (3840 x 2160 pixels) biedt vier keer zoveel informatie als een Full HD. Naast twee HDMI-ingangen en een DisplayPort aansluiting heeft de monitor volledige USB-C dockingfunctionaliteit, inclusief DisplayPort Alt Mode, overdracht van video-, audio- en USB-gegevenssignalen en een voeding tot 94 watt. De EV4340X kan ook probleemloos met laptops, computers of beeldbronnen werken. De geïntegreerde KVM-switch maakt het gebruik van een toetsenbord en muis mogelijk op twee computers tegelijk. Dankzij de Picture-by-Picture (PbP) functie kan de monitor tot vier videosignalen naast elkaar weergeven. Met de Picture-in-Picture (PiP) functie kan een eenvoudig schakelen tussen 12 beschikbare lay-outs. De Picture-in-Picture (PiP) functie voor twee signalen biedt efficiënt schermgebruik voor presentaties en vergaderingen. Deze en andere belangrijke functies kunnen worden bediend op de monitor of via de meegeleverde afstandsbediening. De EIZO FlexScan EV4340X is ook zeer geschikt voor wandmontage als knop op het apparaat niet toegankelijk is. Het slanke ontwerp maakt groepsinstallaties met meerdere schermen bijzonder eenvoudig.

Voeding	AC 100-240V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery	94 Watt
Power management	✓ PDP
Zichtbare beeldomvang	941,2 x 529,1 mm
Afmetingen (in cl., standaard)	988,8 x 631 x 225,2 mm
Beeldomvang (breedte x hoogte x diepte)	988,8 x 571 x 89,0 mm
Ondersteunde resoluties	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 800, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Voeding	AC 100-240V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery	94 Watt
Power management	✓ PDP
Zichtbare beeldomvang	941,2 x 529,1 mm
Afmetingen (in cl., standaard)	988,8 x 631 x 225,2 mm
Beeldomvang (breedte x hoogte x diepte)	988,8 x 571 x 89,0 mm
Ondersteunde resoluties	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 800, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480

- ✓ 42,5" beeldscherm met grote weergave, 4K-resolutie en HDR10
- ✓ Signaalgangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 2 x HDMI
- ✓ Picture-by-picture voor 4 signaalbronnen en picture-in-picture voor 2 signaalbronnen
- ✓ KVM-switchfunctie voor 2 signaalbronnen
- ✓ Dockingfunctie via USB-C met DisplayPort-siganaal en power delivery tot 94 Watt

Vind uw EIZO contactpersoon:
 EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
 Dr. Holtpolweg 54-56
 5652 XR Eindhoven
 Telefoon: (31) (0)5-64-5571
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve (ex bedr)ven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgendler Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 25.07.2024



Beleef de EV4340X nu in AR!

Product Website	→
Ervaring in AR	→

De EIZO FlexScan EV4340X is ideaal voor gebruik in control rooms, handelsvloeren of kantooromgevingen. De 4K-resolutie (3840 x 2160 pixels) biedt vier keer zoveel informatie als een Full HD. Naast twee HDMI-ingangen en een DisplayPort aansluiting heeft de monitor volledige USB-C dockingfunctionaliteit, inclusief DisplayPort Alt Mode, overdracht van video-, audio- en USB-gegevenssignalen en een voeding tot 94 watt. De EV4340X kan ook probleemloos met laptops, computers of beeldbronnen werken. De geïntegreerde KVM-switch maakt het gebruik van een toetsenbord en muis mogelijk op twee computers tegelijk. Dankzij de Picture-by-Picture (PbP) functie kan de monitor tot vier videosignalen naast elkaar weergeven. Met de Picture-in-Picture (PiP) functie kan een eenvoudig schakelen tussen 12 beschikbare lay-outs. De Picture-in-Picture (PiP) functie voor twee signalen biedt efficiënt schermgebruik voor presentaties en vergaderingen. Deze en andere belangrijke functies kunnen worden bediend op de monitor of via de meegeleverde afstandsbediening. De EIZO FlexScan EV4340X is ook zeer geschikt voor wandmontage als knop op het apparaat niet toegankelijk is. Het slanke ontwerp maakt groepsinstallaties met meerdere schermen bijzonder eenvoudig.

Geïntegreerde luidspreker	✓ (8 Watt / 4 + 4 Watt)
On-Screen menu taken	de, en, fr, es, it, se
In stel mogelijkheden	Kleurmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Nieuwverzegging, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Resolutie, Schaling, Beeldpositie, Input Range, OSD-tool, Signalen
USB-downstreampoorten	1 x type C (functie voor het opladen met 15 watt) 2x type A

- ✓ Optimaal in zwarte of witte behuizingskleur
- ✓ Contrast 1000:1, helderheid 350 cd/m², 178° kijkhoek
- ✓ Auto EcoView en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- ✓ Aantoonbaar milieubewuste en sociaal verantwoorde productie
- ✓ 5 jaar garantie incl. onsite vervangingservice voor maximale investeringszekerheid