

Specificaties

Algemeen

Artikelenr.	EV2430-GY
Behuizingkleuren	Lichtgrijs
Toepassingsgebied	Office, Gaming
Productlijn	FlexScan
EAN	499.50.470.52.982
Varianten	EV2430-BK (Kleur: Zwart)

Beeldscherm

Diagonaal [in in/di]	24,1
Diagonaal [in cm]	61,1
Formaat	16:10
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte)	518 x 324
Ideale en aanbevolen resolutie	1920 x 1200
Pixelafstand [in mm]	0,27 x 0,27
Onderscheidsresoluties	1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnologie	IPS
Max. kijkhoek horizontaal	178 °
Max. kijkhoek verticaal	178 °
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DSub, 8 bit)
Kleurenruimte/Look-Up-Table	1,06 miljoen kleurgegevens/10 bit
Max. kleuruimte (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) [in cd/m ²]	300
Max. donkeraanname (standaard)	1000:1
Standaardreactietijd [grijs-grijs-overgang]	14 ms
Max. vernieuwingsnelheid [in hertz]	60
Backlight	LED

Eigenschappen & bediening

Vanaf ingestelde kleur-/grijswaarden	sRGB, Paper, Movie, 2x vroege modus of gebruikersselecteerden modus
EcoView Sense	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Flitsvrij donker hybrid aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Herkenning van ingangsignalen	✓
Gain tegenaaluidspeler	✓
OSD taal	de, en, fr, es, it, ja, zh
Instelmogelijkheden	Helderheid, Contrast, Gamma, alle EcoView-functies, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur, Color Mode, Kleurtoon, Signaalingang, Resolutie, Geluidbron, Tjallingii, OSD-taal, Input selectie, Volume
Gain tegenaanvoeding	✓

Aansluitingen

Signaalingang	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-sub
USB-specificatie	USB 2.0
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2 x type A
Video signaal	DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog
Synchronisatieformaten	Afzonderlijk
Audio-ingang	3,5 mm stereo jack, DisplayPort
Audio-uitgang	3,5 mm stereo jack

Garantie

Garantie en service	3 jaar incl. on-site service op locatie*
---------------------	--

Energie eigenschappen

Frequentie	Dub: 31-76 kHz/35-61 Hz, DisplayPort: 31-76 kHz/39-61 Hz, DVI-D: 31-76 kHz/39-61 Hz
Energieverbruik (standaard) [in watt]	1,2
Maximaal energieverbruik [in watt]	3,6 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal- en USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,3
Energieverbruik als netstroomaansluiting uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik/1000h [in kWh]	1,5
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Afmetingen & garantie

Afmetingen [in mm]	553 x 368 x 199 x 233
Gewicht [in kilogrammen]	6,7
Afmetingen zonder voet [in mm]	553 x 358 x 57
Gewicht zonder voet [in kilogrammen]	4,3
Draaibaarheid	3,44 °
Kantelbaarheid voor/achter	5 ° / 3,5 °
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	✓ 90°
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	1,40
Garantiefond	VESA-standaard 100 x 100 mm

Certificeringen & keurmerken

Certificering	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/ergonomics (nulafwijking ISO 9241-3:03), TÜV/Blaue Low Light Content, TÜV/Rickard Preis, EPEAT 2018 (US), eTÜVus, TÜV/S, EAC, FCC, FCC-B, CAH (ICES-3 B), RoHS, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
---------------	---

Software & accessoires

Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download	ScreenManager PRO, 5-meerkluiser
Mogelijke verdere accessoires	Voedingskabel, Signaalkabel DVI-D - DVI-D, Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Beeldopnamehandleiding
Optionele accessoires	EIZO ScreenCleaner (Voor optimale reiniging zonder krassen), TC-BRACKET-BK (Thin Client-houder voor de EIZO FlexStand-3-voet), FW200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de overdracht van digitaal video- en audio signalen.)

Algemene voorwaarden

*) Maximaal 30.000 bedrijfsuren vanaf de aankoopdatum.