

Technische gegevens

EINDGEbruIKERFORMATIE

Antwoordbare:	DVI-D-Link@60 kHz/59-61Hz; DisplayPort 2.0@144 Hz/120Hz@60Hz; 31-68Hz; 49-51Hz/59-61Hz
Bereigingssnelheid (standaard) [in watt]	2Watt
Maximaal energieverbruik [in watt]	13.5 (bij maximale helderheid en een contrast van 100% voor alle posities)
Toepassingsgebied	Business
Hoge gedruktijdverbruik (Stand-by) [in watt]	0.055
Energieverbruik gedruktijd in thuisbediening [in watt]	Grote ondernameingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernameingen en particuliere gebruikers, Thuisbediening, Deur-to-deur
Energieefficiëntieklaas	A+
Specifiek energieverbruik:	Bestuuringsysteem inclusief monitor
Energieverbruik/1000h [in kWh]	
Welding	405988-10557-F200-240 % 50/60 Hz 405988-04708-3322
Maks. USB-C Power Delivery [in Watt]	10
POWER Management:	✓
Diagonaal [in inch]	23.8


EINDGEbruIKERFORMATIE

Bijgewerkte lade	✓ voor een heldere LCD-module tot 30000 beeldpunten, wat het weerstandtabelt.
W4-weldich	✓
One garantie	✓
Omruilservice op locatie	✓
24 maanden (systeemoplossingen, software, Paper, Movie, Desktop) op nu beschikbare; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-3.0); gedurende de eerste 24 maanden vanaf de aankondiging.	
COM curve	✓
Eco EcoView	✓
Auto EcoView	✓
Auto EcoView	✓
On-Screen menu taal	de, en, fr, es, it, nl
Intellimogelijkheden	Kleurmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-tast, Signalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Automaatse herkenning van ingen signaleen	✓



Beleef de EV2490 nu in AR!

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (incl. standaard)	537,8 x 332,4 - 52,3,8 x 230
(breedte x hoogte x diepte) [in mm]	15,9
Diagonaal (inclusief standaard) [breedte x hoogte] in mm	537 x 298
Afmetingen (zonder voet) [breedte x hoogte x diepte]	538 x 230 x 57
Hoogte van display [in mm]	1920 x 1080 (Full HD)

Product
Website
Video afspellijst
Ervaring in AR

Verbluffende beeldkwaliteit, hoge ergonomie en sterke flexibiliteit: de moderne werkwereld stelt hoge eisen aan technische apparatuur.

EIZO FlexScan EV2490 voldoet aan al deze eisen - of het nu gaat om een thuiswerkplek, een bureau op kantoor of een ergonomisch bureau. De 23,8-inch Full HD-monitor biedt volledige USB-C-connectiviteit. Via deze interface ontvangt hij beelden, audiosignalen en nog veel meer: een laadvermogen van 70 watt zo opladen een volle notebookaccu en maakt externe voedingen kansbaar voor achter (in)

Overdracht. Dankzij een gefabriceerde Ethernet-poort kunnen computers zelfs toegang krijgen tot het internet via de kabel als ze niet meer aan de WLAN hebben. De daisy-chainfunctie voor maximaal vier monitoren is ideaal voor oplossingen met meerdere schermen. De office monitor wordt zo een volwaardig docking station. Het voelt zich overal thuis waart flexibiliteit vereist is.

Wijziging van de standaard en de mogelijkheid om de monitor te monteren op een arm of een statief, zijn de belangrijkste voordeelen van de EV2490 echter ook te vinden via de DisplayPort en HDMI-interface. Waar hij ook wordt gebruikt, de EIZO FlexScan

EV2490 schittert met zijn contrastrijke, felle en heldere display en Full HD-resolutie (1920 x 1080 pixels). De antireflecterende coating, de gewaardeerde automatische helderheidsgroei en de flexibele hoogte-, kantel-, draai- en zwartverstelmogelijkheden

zorgen voor een uitstekende gebruiksomgeving. De EIZO FlexScan EV2490 heeft een goede levensduur en is voorzien van de laatste generatie EPEAT-certificering. De monitor is geschikt voor een grote hoeveelheid verschillende toepassingen en kan worden gebruikt voor thuis, kantoor of op reis.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 biedt de mogelijkheid voor tablets en notebooks dankzij USB-C-dockfunctie. De monitor beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

OPTIELE ACCESSOIRES De EIZO FlexScan EV2490 beschikt over een DisplayPort-signalkanaal, LAN en accessoires beschikbaar als download power delivery tot 70 watt.

All productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Biegler Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. Alle wijzigingen voor behoud van recht. Laatst bijgewerkt: 21.02.2024