Technische gegevens

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	522 x 536 x 230 EV2485-WT
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	Zilver Wit
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	531 x 344 x 54 Office
Gewicht (zonder voet) [in kg]	FlexScan
Technische tekening (PDF)	Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Bankkantoor, CAD, Financiële sector, Control rooms, Ziekenhuisadministratie
Draaibaarheid van de standaard [in °]	0
Kantelbaarheid voor/achter [in °]	5 / 35
Specifieke systeemvereisten	Ergonomisch ontworpen tabel met de meeste computers en monitoren
Rotatie liggende/staande format (Pivot)	NEHS- en MEDIN
EAN	4995047062581
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	4995047062581
Gaten/stand	100 x 100
SCHERM	
Diagonaal [in inch]	24.1
Diagonaal [in cm]	61.1
Formaat	16:10
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]	518 x 324
Beeldpunt en aanbevolen resolutie	1920 x 1200
Pixelpitch [in mm]	0.270 x 0.270
Beeldverhouding (type)	16:10
Ondersteunde resoluties als downstream-poort	1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
Weergavekleuren	16.7 miljoen kleuren (DisplayPort, HDMI, USB-C, 8 bits)
Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
Weergavekleuren (analoog)	16.7 miljoen kleuren (DisplayPort, HDMI, USB-C, 8 bits)
Kantelmechanisme Up-Table	Elektrisch verstelbaar van 0 tot 90 mm in 30.000 stappen
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]	350
Helderheidsbereik (standaard) [in cd/m²]	30 - 350 cd/m²
Max. dankroomcontrast (standaard)	1000:1
Beeldhoekgebied (standaard) [in mm]	527.04 x 296.46
Backlight	LED
AANSLUITINGEN	
Signaalingangen	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.5), DisplayPort
USB	USB 5 Gbps (USB 3)
Voeding	Externe voeding (Power Delivery via USB-C-uitgang 70 W max.)
USB-downstream-poorten	4x type A
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-kopstelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

FUNCTIES EN BEDIENING

USB type-C	✓
Voorafingestelde kleur-/grijswaarden-modi	2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flikkervrij dankzij hybridesturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur /Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓
Energieverbruik (standby) [in watt]	0,1
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,5
Energieverbruik uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik 1000h [in kWh]	12
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	70
Power management	✓

→ **Product Website** → **Video afspeellijst** → **Ervaring in AR**

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CANICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
EPEAT 2018	Goud (Nederland), EPEAT Climate +

GARANTIE

Garantie	5 jaar garantie op de monitor, inclusief gezwenkt achtergrondverlichting

Voor de meest moderne connectiviteit beschikt de EIZO FlexScan EV2485 over USB-C-upstream-, DisplayPort- en HDMI-ingangen, aanvullend op vier USB-downstream-poorten. Daarbij ontvangt de 24" monitor in 16:10-formaat zowel beeldsignaal, audio als USB-gegevens via slechts een USB-C-interface en voedt hij aangesloten apparaten via USB. Deze handige multifunctionele connectiviteit vereenvoudigt snelle notebookverbinding wanneer gebruikers verschillende werkstations op kantoor gebruiken of schakelen tussen kantoor en de thuiswerkplek. De EV2485 is energiezuinig, ergonomisch en betrouwbaar, met een indrukwekkende beeldkwaliteit. De monitor heeft een rijtje bezeel-loos ontwerp voor een strak design. De behuizing is verkrijgbaar in elegant wart en de kabels zijn verborgen in de respectieve kleur van de behuizing. Bedieningselementen, helderheidssensor en luidspreker zijn geïntegreerd in het slanke voorpaneel. Hierdoor passen ze op een zeer gebruiksvriendelijke manier in het ontwerp van de monitor. De EV2485 kan worden verdraaid, gezwenkt en gekantelt op de manier die het meest comfortabel is voor de rug, nek en zitbouding. Het IPS-LCD-scherm van de EV2485 heeft een resolutie van 1920x1200 pixels en maakt de grootst mogelijke kijkhoek mogelijk. De model typische maximale helderheid is 350 cd/m2. Een antireflecterende coating en EcoView helderheidsregeling zorgen voor een niet-verblindend beeld, terwijl een geavanceerde hybride regeling van de achtergrondverlichting zorgt voor een flikkervrij beeld.

- Monitor van 24 inch met en 16:10-verhouding en IPS-technologie voor een uitmuntende beeldkwaliteit
- Optimale ergonomie dankzij de USB-C-poort met Display-Port-uitgang
- Slanke monitor met superkompact en bijzonder stabiel frame
- Flikkervrij beeld dankzij de hybride regeling van de beeldhelderheid
- Auto EcoView en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en ideale ergonomie

Beleef de EV2485 nu in AR!

- Optimaal ontspiegeld en flexibel instelbaar
- USB-hub, versie 3.1, met één USB-C-upstreampoort en vier USB-A- downstreampoorten
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

EIZO Europe GmbH
Dr. Holtrop laan 34-36
2132 JE Hoofddorp
Telefoon: (32) 70/15-64 55 11

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 21.03.2024