Technische gegevens

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	[illegible]
Behuizingskleur	[illegible]
Gewicht (incl. standaard) (in kg)	[illegible]
Toepassingsgebied	[illegible]
Draaibaarheid van de standaard (in °)	344
Productlijn	[illegible]
Kantelbaarheid voor/achter (in °)	[illegible]
Toepassingsgebied	[illegible]
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	[illegible]
Specifieke hoogte (in mm)	[illegible]
Gebruikersstand	[illegible]
EAN	[illegible]

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE, CB, TÜV/GS, [illegible] 9241-306), TCO, c TÜV us, [illegible], RoHS, [illegible], VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC

SCHERM

Diagonaal (in inch)	68,4
Diagonaal (in cm)	68,4

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Formaat	[illegible]
Bijbehorende software en verdere accessoires	ColorNavigator, ColorNavigator Network
Zichtbaar beeldoppervlak (breedte x hoogte) (in mm)	596,2 x 335,4
Meegeleverde kabels	[illegible] USB-C - USB-C), USB-kabel (type A - type B), Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding
Pixelafstand (in mm)	[illegible]
Pixeldichtheid (in ppi)	164
Ondersteunde resoluties	[illegible]
GARANTIE	
Garantieperiode	[illegible]
Type garantie	[illegible]
Inruilservice	[illegible]
Inbegrepen garantie	Garantie op nul pixeldefecten, geen volledig verlichte [illegible]
Garantieperiode (uren)	[illegible] maanden vanaf de aankoopdatum.
Max. kijkhoek verticaal	178
Weergavekleuren of grijswaarden	1,07 miljard kleuren (USB-C, 10 bits), 1,07 miljard kleuren
Kleurruimte (CIE 1976)	[illegible] (>99%), Rec.709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), [illegible]
Paneltechnologie	LCD met 3840 x 2160 pixels (4K-UHD) voor de fijnste details
Max. darkroomcontrast (standaard)	1000:1
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaardwaarde)	10
Max. vernieuwingsandelheid (in Hz)	60
Backlight	LED

- Perfecte helderheidsverdeling en kleurzuiverheid door Digital Uniformity Equalizer
- Kleurprecisie met 16-bits Look-Up Table en tot 10-bits-kleurweergave

FUNCTIES EN BEDIENING

USB type-C	✓
KVM switch	✓
Hardwarekalibratie van helderheid, witpunt en gamma	✓
[illegible] ingebouwd	AdobeRGB, [illegible], extra geheugenruimte door kalibratie-[illegible]
Digital Uniformity [illegible] Equalizer	✓
[illegible] helderheidsverdeling	✓
UP-conversie	✓
Ruisonderdrukking (HDMI)	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Instelmogelijkheden	Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Gamma, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, Kleurenmatrix YUV/ RGB, OSD-taal, Signaalingang, DUE prioriteit
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓
Ondersteunde talen	[illegible]
Overig	[illegible]
USB-downstream-poorten	4 x Type A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
Gebruikspanel	USB-C, DisplayPort, HDMI, RGB, [illegible]

ENERGIE INFORMATIE

Energiebronnen	USB-C/DisplayPort: 25,0 - 13,2 V/ 2,0 - 5,1 A; HDMI: 25 - 85 V/ 0,5 - 6,1 A
Energieverbruik (standard) (in watt)	36
Energieverbruik (Stand-by) (in watt)	1
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld (in watt)	0
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik (TCO) (in kWh)	38
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery (in Watt)	60

- USB-C/DisplayPort-signaalkanaal en voeding tot 60 watt), DisplayPort- en HDMI-ingangen
- USB-hub met 2 5Gbps (USB 3) en 2 USB 2 downstream-poorten
- EIZO-microchip voor een nauwkeurige, uniforme en constante kleurweergave.
- Aanbevolen, optionele accessoires: meetinstrument voor de kalibratie van hardware en monitorkap
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

→ **Product Website** → **Video afspeellijst** → **Ervaring in AR**

Digitale fotografen, fotografie-studio's, time-lapses, cinemagrammen en bewegende GIF's: de grenzen tussen verschillende soorten visuele content vervagen steeds meer. Wie elkaar [illegible] Gaat de beelden nu stilstaan of bewegen: de ColorEdge CS2740 van EIZO maakt [illegible] de nieuwste functie van een grafische monitor is natuurlijk om precies weer te geven wat de camera heeft gefotografeerd. Daarom wordt iedere ColorEdge CS2740 in de fabriek individueel uitgemeten en optimaal ingesteld. Om deze perfectie na de levering vanuit de fabriek gedurende de hele gebruiksduur van de monitor constant te kunnen [illegible] kan de ColorEdge CS2740 in slechts anderhalve minuut [illegible] uitgemeten met een MacBook Pro en EX4) verliesvrij worden gekalibreerd met een hardware-kalibratie. Vaak gebruiken grafische professionals een krachtige laptop als hoofdcomputer. Met de CS2740 is het geen enkel probleem om randapparatuur direct aan te sluiten voor externe harde schijven, muis, toetsenbord en nog veel meer zijn er in totaal vier USB downstream-poorten en een USB-C-upstreampoort. De laptop kan met een enkele USB-C [illegible] gesloten op de CS2740 en zo direct worden geïntegreerd in de bureau-opstelling voor het grafische werk. Daarvoor [illegible] kabel ook als voedingskabel, die tot 60 watt levert. Bovendien beschikt de monitor over signaalingangen voor Display [illegible] zo'n centrale technologiehub voor veeleisende creatieve professionals.

Beleef de CS2740 nu in AR!

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe, Netherland
Dr. Holtrop laan 34-36
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 71
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.07.2024