

Technische gegevens

Afmetingen & gewicht

Afmetingen (incl. standaard)	EV2480-BK-A - 52,58 x 23,6 EV2480-WT
Gewicht (standaard) (in kg)	2,60
Afmetingen (onder voet) (breedte x hoogte) (in mm)	52,58 x 12,04 x 57,4
Gewicht (onder voet) (in kg)	2,60
Tec (printschijfbaar) (PDF)	Technische tekening (PDF) en voorblad tekeningen
Draaibaarheid van de standaard (in °)	180 graden CCW, 180 graden CW
Rotatieklemmenverwachting (in °)	Geen, compatibel met de meeste bestuuringsystemen inclusief mac
Rotatie liggend en staand formaat (WxH)	rechts- en linksonder 49,95 x 0,4705758 49,95 x 0,4705771
Verstelbaarheid in hoogte (in mm)	19,12
Grootte	100 x 100
Diagonaal (in inch)	23,8

Certificering & normen

Certificering	CE, UKCA, CB, TÜV GS, TÜV Ergonomics (Inclief IEC 62368-1-2017), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV Blue Light Content, TÜV Reader Free, ESDV-A/B/C, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV5, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Witniet en aanbevolen resolutie	1920 x 1080 (StandAan) en standB (EPEAT Classmate)

De EV2480 biedt talloze moderne aansluitingen met een USB-C-upstreampoort, DisplayPort™ en HDMI-ingangen en vier USB-downstream-aansluitingen. Hiermee kunt u kleine laptops of notebooks bevoeden en aansluiten.

Bij het gebruik van de software en verderen kunnen de verschillende aansluitingen eenvoudig en snel want één kabel is voldoende. De EV2480 weet de energiezuinige aansluiting.

Met een betrouwbaar en de beeldkwaliteit is simpelweg uitstekend. Met een scherm diagonaal van 23,8 inch en een beeldverhou-

dig van 16:9 heeft deze virtuele bezetheid en ruimte dat juist voor een standaard kantoor. Ontspiegeling en Auto-

Beeldverandering een weergave zonder verblindingseffect. Het LCD met IPS-techniek maakt de grootste kijken mogelijk. Bebe-

zigde aansluitingen, de beide modus-aanpassen en de hulpknoppen zijn elegant ingebouwd in het dunne frontpaneel. Hierdoor passen

ze goed in elke werkplek. De standaard kantoor heeft de mogelijkheid om de standaard kantoor te gebruiken.

Voor uw rug, nek en zithouding optimaal comfortabele. Met de traploos verstelbare standaard kantoor.

Ket op de hoogte blijven en optimale ergonomische monitorpositie. Zo zorgt de EV2480 voor puur werkplezier.

Energieefficiëntie op locatie.

Deze opvallende monitor heeft een volledig verlichte LCD van 23,8 inch met Full HD en 16:9 verhouding en meer dan vanaf die aankondiging.

IPS-techniek voor een uitmuntende beeldkwaliteit.

Optimale aansluiting dankzij de USB-C-poort met DisplayPort™-kanaal en voeding tot 70 watt.

LED-backlight voor een helder en helder kleur.

Frontpaneel dat de mogelijkheid biedt om de standaard kantoor te gebruiken.

USB 5 Gbps (USB 3).

Auto EcoView en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en ideale ergonomie.

USB-downstream-poorten (x type A).

Winkelkoerse (EU) certificeringen: USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV).

EU-kosten per GRANT Vertrig Nederland: 54,-

Bestelnummer: 0800-91111111

Tel nummer: (+31) 070-64 25 71

Audiokopfhörer-aansluiting: 3,5 mm stereo jack.

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europer GmbH, Blücherstr. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 21.01.2024



Functies en bediening

USB-type-C	✓
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi	2x manuele gekleurde plaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimize	✓
Overdrive	✓
Hybride display/hybride aansluiting	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Gebogen luidspreker	✓

Product Websitemenu's → Video afspeellijst → Ervaring in AR

Inzel mogelijkheden Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-test, Signalingang, Alle EcoView-functies, Volume

Button Guide ✓

Gebogen voeding ✓

Ervaring in AR Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-test, Signalingang, Alle EcoView-functies, Volume

Energieverbruik (standby) 0,5 W

Energieverbruik (standby) 0,5 W