

Technische gegevens



Afmetingen & Gewicht

Afmetingen (in d. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	620x484-423x x 238 EV2480-WT
Gedicht (standaard) (in kg)	24,6
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	576 x 436 x 87,7 Optical
Gedicht (zonder voet) (in kg)	6,5

FUNCTIES EN BEDIENING

USB type-C	✓
Vooraf ingestelde Kleur-/Grijswaardenmodus	2x fysieke geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Piekerwit/dark hybrid-aanpak	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓

Randvoorwaarden

Compatibiliteit voor rescherm (%)	99,99 compatibel met de meeste besturingssystemen inclusief macOS
Rotatie tiggend in standaard formaat (FPM-)	160:10:10 4926047057758 4926047057758

Versiebaarheid in hoogte (in mm)	812
----------------------------------	-----

Beeldverhouding	100 x 100
-----------------	-----------

Diagonaal (in inch)	23,8
---------------------	------

CERTIFICERING & NORMEN (Diagonaal 23 inch)	604
Certificering Formaat	CE, UKCA, CB, TÜVGS, TÜVGründemik (inclusief ISO 9001-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2019 (US), TÜV/Solar LowLight Center, TÜV/Rohr-Free, ISO14001:2015, CANNICES-3 (IS), TÜV/S PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

Bereik en aanbevolen resolutie	5120 x 2880 (300%) (standaard), EPEAT Climate+
--------------------------------	--

Productcode	02945-x07814
-------------	--------------

De EV2480 biedt talloze moderne aansluitingen met een USB-upstreampoort, DisplayPort en HDMI-ingangen en vier USB-downstreampoorten. En, heel handig, de USB-C-aansluiting levert tot 70 watt voeding. Hiermee kunt u kleine laptops of notebooks be-

Product Website, Video afspeellijst, Ervaring in AR

Inzetmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Auto EcoView-functies, Volume
--------------------	--

Button Guide	✓
--------------	---

Geïntegreerde voeding	✓
-----------------------	---

waarschijnlijk en de beeldkwaliteit is simpelweg uitstekend. Met een schermdiagonaal van 23,8 inch en een beeldverhouding van 16:10 heeft deze vijfde generatie monitor precies het juiste formaat voor een standaard kantoor. Ontspiegeling en Auto EcoView beschermen een weergave zonder verblindings-effect. Het LCD-venster maakt de grootste kijkhoek mogelijk. De beeldopbouw en de helderheidsensor en de luidsprekers zijn elegant ingebouwd in het dunne frontpaneel. Hierdoor passen ze op een gebruikelijke manier in het design van de monitor. U kunt de EV2480 precies zo draaien en kantelen, dat de stand voor uw rug, nek en zithouding comfortabel is. Met de traditionele monitorinstelling kunt u de bovenste regel in uw beeld net onder uw ooghoogte plaatsen voor een optimale ergonomische positie. Zo zorgt de EV2480 voor puur werkplezier.

voor uw rug, nek en zithouding comfortabel is. Met de traditionele monitorinstelling kunt u de bovenste regel in uw beeld net onder uw ooghoogte plaatsen voor een optimale ergonomische positie. Zo zorgt de EV2480 voor puur werkplezier.

Net zoals uw ooghoogte plaatsen voor een optimale ergonomische positie. Zo zorgt de EV2480 voor puur werkplezier.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve (ex-bedr)ven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgirader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatste bijgewerkt: 21.01.2024



Beleef de EV2480 nu in AR

Optimale aansluiting dankzij de USB-C-poort met DisplayPort en voeding tot 70 watt

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

Maak gebruik van de standaard 5- en 6-pin displayport- of VGA-aansluiting.

USB 5Gbps (USB 3)	
*Auto EcoView en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en ideale ergonomie	
USB-downstream-poorten	4x Type-A
Vooraf ingestelde modus	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
USB-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio- / optische uitgang	3,5 mm stereo jack

- ✓ Optimaal ontspiegeld en flexibel instelbaar
- ✓ USB hub, versie 3.1, met één USB-C-upstreampoort en vier USB-A-downstreampoorten
- ✓ Signaalgangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- ✓ 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid