

Technische gegevens

ACCESSOIRES & ACCESSOIRES

Andere leverde accessoires	5910 D-sub, D-Sub, Signaalkabel DVI-D - 5910 G20-kabel (type A-type B, Handhaving via dock, Voedingskabel, Bevestigingshandvat)
Bevullingsover	Zwart
Optionele accessoires	5910 K, CP200, PP100-K, PP200
Toesluitingsgebied	OMG
Productlijn	5910
Garantieperiode	3 jaar (3 jaar met behulp van de EcoView-technologie)
Toesluitingsgebied	Omringelend achtergrondverlichting, EcoView-technologie
Type garantie	3 jaar (3 jaar met behulp van de EcoView-technologie)
EAN	4928 01 708 51 91

SCHERM

Diagonaal (in inch)	21,3
Diagonaal (in cm)	54
Formaat	4:3
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) (in mm)	432 x 324

21" Office-monitor

Pixelstand (in mm)	0,27 x 0,27
Pixel dichtheid (in ppd)	94

De FlexScan S2134 heeft een schermdiagonaal van 21,3 inch in 4:3-formaat. Hij overtuigt met zijn IPS LCD-scherm en de heldere en zuinige LED-achtergrondverlichting tot 500 cd/sqm. Het typische stroomverbruik is slechts 13 watt. Dankzij de Auto-EcoView-functie bespaart de monitor extra energie door de helderheid van het beeld intelligent aan de omgeving aan te passen. De EcoView Optimizer past de achtergrondverlichting aan afhankelijk van de beeldinhoud, waardoor ook het stroomverbruik daalt. De S2134 staat voor maximaal gebruikerscomfort, minder impact op het milieu en lage bedrijfskosten.

Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit) 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit) 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit)
---------------------------------	---

- ✓ 4:3-formaat en IPS-paneel, een compact en ruimtelijk besparend design
- ✓ Helderheid 500 cd/sqm, contrast 1800:1, 178° kijkhoek
- ✓ 6 ms schakeltijd grijs-grijs met overdrive-functie
- ✓ Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomische

AANSLUITINGEN

Signalingangen	D-Sub, DisplayPort (DCCP 1.3) DVI-D (DCCP 1.4)
USB-specificatie	USB 2
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2x type A
Grafisch signaal	DVI Single Link (TMDS) RGB Analog, DisplayPort
Synchronisatieformaten	Separate

CE-TOEGELIJDEN EN TOEGELIJDEN

CE-keuring	CE, UKCA, CB, TÜVGS, TÜV/ergonomics (inclusief ISO 9241-307), RCM, cULus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV S, VCCI-B, ENEC ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
------------	---

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve (ex bedr)ven. Copyright © 2025 EIZO Europe GmbH, Belgirader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.10.2025

FUNCTIES EN BEKIJNING

Vooraf ingestelde kleur-/grijswaarden	✓ Automatische geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curves	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flitsvrij dankzij hybride aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, se
Inzetmogelijkheden	Kleurmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Wijpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Scherm, EcoView-functies
Geïntegreerde voeding	✓

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	Digital 31-76 kHz / 59-61 Hz; Analog 24-80 kHz / 49-76 Hz (600 x 1200; 59-61 Hz)
Maximaal energieverbruik (in watt)	15
Maximaal energieverbruik (in watt)	42 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaalfuncties)
Energieverbruik als inactieve monitor (in watt)	0

- ✓ USB-hub met één upstream- en twee downstream-poorten

Voeding	AC 100-240V, 50/60 Hz
---------	-----------------------

- ✓ DisplayPort, DVI-D en D-sub ingang voor digitale en analoge aansluiting

- ✓ 3-jarige garantie voor de hoogste investeringszekerheid

Gewicht (incl. standaard) (in kg)	8,1
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	465 x 361 x 64
Gewicht (zonder voet) (in kg)	5,1
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Draaibaarheid van de standaard	70
Kantelbaarheid	0 / 40
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	90° (rechtsom)
Verstelbaarheid in hoogte (in mm)	82
Garantieduur	100 x 100