FlexScan **EV3851X**

Technische gegevens

38" ultrawide curved office-monitor

met een schermdiagonaal van 37,5 inch, een curved display en een UWQHD+-resolutie (3840 x 1600) is de EV3851X uitstekend geschikt voor het organiseren van grote hoeveelheden gegevens en voor het werken met meerdere applicaties zonder de noodzaak om te werken met een multi-monitoropstelling. Hij biedt 7 jaar fabrieksgarantie dankzij hoogwaardige ontwikkeling, zorgvuldige productie en strenge kwaliteitscontrole in Japan. De lange garantie gaat gepaard met een professionele vervangingsservice ter plaatse. Met de USB-C-aansluiting kunnen beeld, video, audio, LAN, data en 94 watt stroom via één enkele kabel naar een laptop worden overgedragen – handig voor de thuiswerkplek en flex werkplekken. HDMI- en DisplayPort-aansluitingen vullen de aansluitmogelijkheden aan. Dankzij de geïntegreerde KVM-switch kunnen twee pc's tegelijkertijd worden aangesloten, met één set muis en toetsenbord worden bedient en via picture-by-picture zelfs tegelijkertijd worden weergegeven. Verschillende weergavemodi ondersteunen gangbare kleurstandaarden zoals Display P3 (gebruikt in Apple-apparaten), DCI-P3 en BT.709 en zijn daarmee ook geschikt voor videobewerking. Eenvoudig omschakelen is eenvoudig mogelijk met een druk op de knop. De monitor voldoet aan internationale duurzaamheidsstandaards zoals ENERGY STAR®, TCO Certified Generation 10, EPEAT en EPEAT Climate+, ter ondersteuning van doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bedrijfsbeleid (Environmental, Social and Governance – ESG) en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG (Sustainable Development Goals)).

- 37,5" ultrawide-monitor in 24:10-formaat en 3840 x 1600 pixels (111 ppi) voor uitstekende leesbaarheid
- Groot curved scherm met smalle rand en een ergonomische werkplek
- Display P3-, DCI-P3- en BT.709-kleurensets voor Apple-apparaten en videoproductie
- USB-C-aansluiting met dockingfunctie voor beeldsignaal, USB, LAN en stroomvoorziening tot 94 Watt
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, twee HDMI
- Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- KVM-switch en picture-by-picture voor twee computers
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- 7 jaar garantie incl. vervangingsservice ter plaatse voor maximale investeringszekerheid

Beleef de EV3851X nu in AR!

→ Product Website → Ervaring in AR

AANZICHT FORMATEN

Artikelen-nr.	[illegible]
Bedrijfsgeluid (standaard) [in watt]	[illegible]
Maximaal energieverbruik [in watt]	[illegible]
Toepassingsgebied	[illegible]
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	[illegible]
Energieverbruik ingeschakeld in vergelijking met uitgeschakeld [in watt]	[illegible]
Energie-efficiëntieklasse	[illegible]
Voeding	[illegible]
KVM, USB-C Power Delivery [in Watt]	4995047072249 4995047072201
Power Management	✓

SCHERM

AFMETINGEN & GEWICHT

Diagonaal [in inch]	37,5
Afmetingen (incl. standaard)	893,9 x (418,9 - 611,9) x (247,1 - 290,2)
Breedte x hoogte x diepte [in mm]	945,3
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	9,1 34:10 (Ultrawide)
[illegible]	[illegible]
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]	879,7 x 366,5
Gewicht (zonder voet) [in kg]	10,3
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
3D CAD-gegevens (STP)	3D CAD-gegevens (STP)
[illegible]	[illegible]
Grootte [illegible]	[illegible]
Minimale afmetingen [in mm]	[illegible]
Gebruikt [illegible]	100 x 100
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Kleurenpanel	IPS
Backlighting	LED
Kijkhoek (horizontaal / verticaal) [in °]	178 / 178
Weergavekleuren of grijswaarden	1.073.741.824 kleuren
Kleurenpanel kalibratie-ondersteuning	[illegible]
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB, DCI-P3 (P3-D65)
Pixelpitch [in mm]	0,216
Pixelpitch [in ppi]	117
Beeldverhouding	24:10
Resolutie	3840 x 1600
Max. weergave-resolutie	3840 x 1600
Max. verversingssnelheid	60 Hz
Reactietijd (grijs-grijs overgang)	5 ms
Ondersteunde weergaven	1
Max. weergave-resolutie (per display)	3840 x 1600
Helderheid	300 cd/m²
Contrast	2000:1
Helderheid-instelbereik	0 - 300 cd/m²
Kijkhoek	178 / 178
Backlight-levensduur (typ.)	30.000 uur
Ondersteunde kleuren	1.073.741.824 kleuren
Kleurenpanel	IPS
Kleurenpanel kalibratie-ondersteuning	✓
Kleurenpanel kalibratie-sensor	✓
Kleurenpanel kalibratie-software	✓
Kleurenpanel kalibratie-software inclusief	✓
Kleurenpanel kalibratie-software ondersteunde besturingssystemen	Windows, macOS
Kleurenpanel kalibratie-software licentie	Onbeperkt
Kleurenpanel kalibratie-software licentie-type	Gratis
Kleurenpanel kalibratie-software licentie-duur	Onbeperkt
Kleurenpanel kalibratie-software licentie-activeringsmethode	Online