

Specificaties

Algemeen

Artikelnr.	EV2360-BK
Behuizingkleuren	Zwart
Toepassingsgebied	Office, Gaming
Productlijn	FlexScan
EAN	499.50.470.55.198
Varianten	EV2360-WT (Kleur: Wit)

Beeldscherm

Diagonaal (in inch)	22,5
Diagonaal (in cm)	57,2
Formaat	16:10
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte)	488,2 x 297,2
Ideale en aanbevolen resolutie	1920 x 1200
Pixeldichtheid (in mm)	0,254 x 0,248
Pixeldichtheid (ppi)	101
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnologie	IPS
Max. kijkhoek horizontaal	178 °
Max. kijkhoek verticaal	178 °
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DSub, 8 bit)
Kleinerepale/Look-Up-Table	1,06 miljoen kleuropties/10 bit
Max. kleurnauwkeurigheid (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) (in cd/m ²)	250
Max. donkroemcoëfficiënt (standaard)	1000:1
Standaardreactietijd (grijs-grijs-overgang)	5ms
Max. vernieuwingsnelheid (in hertz)	60
Backlight	LED

Eigenschappen & bediening

Vanaf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi	sRGB, Paper, Movie, DICOM, Zelfrijke modus voor gebruikersselectie
DICOM curve	✓
Radicalsteepaanpaklassen	W1
Auto Eco View	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flitsvermogen dankzij hybride aansturing	✓
Uitbreiding signaalbron (HDMI)	✓
HDCP-decoder	✓
Herkenning van ingangsignalen	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
OSD taal	de, en, fr, es, it, ja, zh
Instelmogelijkheden	Helderheid, Contrast, Gamma, alle Eco View-functies, Keuzeraster, Kleurtemperatuur, Color Mode, Keuzetoon, Signaalingang, Overdrive, Reso Life, Geluidbron, OSD-taal, Intraprofile, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓

Aansluitingen

Signaal ingangen	DisplayPort, HDMI, Dsub
USB-specificatie	USB 3.1 Gen 1
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2 x type A
Video signaal	DisplayPort, HDMI (YUV, RGB), RGB Analog
Synchronisatieformaten	Auto detectie
Audio-ingang	3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI
Audio-uitgang	3,5 mm stereo jack

Energie eigenschappen

Frequentie	Dsub: 31-75,5 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-75,5 kHz/59-61 Hz; HDMI: 15-75,5 kHz/49-61 Hz, 59-61 Hz
Energieverbruik (standaard) (in watt)	11
Maximaal energieverbruik (in watt)	3,7 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signalen/USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) (in watt)	0,5
Energieverbruik als netstroomaansluiting uitgeschakeld (in watt)	0
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik/1000h (in kWh)	11
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Afmetingen & garantie

Afmetingen (in mm)	499 x 334 x 74 x 233
Gewicht (in kilogrammen)	5,5
Afmetingen zonder voet (in mm)	499 x 321 x 54
Gewicht zonder voet (in kilogrammen)	3,4
Draaibaarheid	344 °
Kantelbaarheid voor/achter	5 ° / 3,5 °
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	✓ 90° (rechts-en-links)
Verstelbaarheid in hoogte (in mm)	140
Gatofstand	V5-standaard 100 x 100 mm

Certificeringen & keurmerken

Certificering	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV ergonomie goedkeuring, TÜV/B Low Light Content, TÜV/Für das Auge, EPEAT 2018 (US), eTÜV us, TÜV/S, EAC, BIS, PSE, FCC-B, CAN/ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, BSM, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
---------------	--

Software & accessoires

Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download	ScreenStyle
Meegeweerde accessoires	Handleiding via download, Voedingkabel, Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, USB 3.0-kabel, Belino p/handleding
Optionele accessoires	EIZO ScreenCleaner (Voor optimale reiniging zonder krassen), HMDI-OPR-K (HDMI High Definition Multimedia Interface-aansluitkabel), RM 200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de overdracht van digitale video- en audiogignalen), ST-USB-C-OP-CABLE (Startech signaalkabel voor verbinding van USB-C** via DisplayPort), PCS K-03R-8K (Thin Client-header voor de EIZO FlexStand 3R-voet), CP200-BK (Aansluitkabel van USB-C naar DisplayPort, 200 cm)

Garantie

Garantie en service	3 jaar in- of out-of-warranty service op locatie*
---------------------	---

Algemene voorwaarden

* Bij maximaal 3.000 uur bediening vanaf de aankoopdatum. ** 3-jaarige out-of-warranty service voor het ledige oplichtende subbeeld (deel elementen van het dacherm en ISO 9241-307). Geldigheid duurt zes maanden vanaf de aankoopdatum.