

Technische gegevens

LAND-SCREEN FORMAT

Procesker: is	Intel® Core™ i7-4790K 4x 3.6GHz / 24,5-61 Hz DisplayPort: 31-69,5 W/24,5-61 Hz HDMI: 31-69,5 W/24,5-61 Hz
Beeldschermgebruik (standaard) [in watt]	25watt
Maximaal energie verbruik [in watt] Toespanningsgebied	212,8 W (maximale helderheid en gebruik van alle functies van USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,455 W
Energieverbruik (stand-by) in uitgeschakeld in uitgeschakeld [in watt]	Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Thuisgebruik, CAD, Productie, ontwerp, 3D-rendering, plannetie
Energie-efficiëntieklasse	A
RAM-gebruik/100 Gh [in kWh]	49,95047067351
Voeding	AC: 100-240V, 50/60Hz
SCHERM	
Max-USB-3-Power-Delivery [in Watt]	84
Diagonaal [in inch]	34,1
Power-management	✓
Diagonaal [in cm]	86,7

REFERENCES & CITED

34,1" ultrawide office-monitor

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

SOFTWARE & ACCESSORIES

✓ **21,9" scherm** met standaard 1080p resolutie, UltraWide monitor met 21,9" formaat en 3500x1440 pixels (109 ppi) voor uitstekende leesbaarheid

✓ **5 MP webcam**, microfoon met ruisonderdrukking, geluidspreker en audio-aansluiting

- ✓ Dockingfunctie via USB-C met DisplayPort-siganaal, LAN en voeding tot 94 watt
- ✓ Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, dubbele HDMI

Vind uw E20 contactpersoon:
E20 Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holthuis laan 34-35
5652 NR Eindhoven
Telefoon: (52) (0)5-64.55.71
www.e20.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SÜZQ Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijk bedrijven. Copyright © 2024 SÜZQ Europa GmbH, Beigrader Str. 2, 41009 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Leest: bijgewerkt: 0.7.06.2024

TRANSLATE IN BEDENING

Uitbreidbaarheid Compatibiliteit Inbegrip van garantie Microfoon VRM status Voortgang van de bouw-/ontwerp De DC Aus Eco Ov Flikker HDCP-decoder Wanneer Sensoren Automatische herkenning van ingangsignalen Beeld-voor-beeld De	✓ Voor een heldere LCD-module tot 30000 beeldpunten, wat het beeld wordt bereikt. ✓ 5 MP, openingssnelheid 80°, privacy sluitbar, status-LCD ✓ Gemiddelde op-nul positieve kleur, geen volledig verlichte ✓ Uitbreidbaarheid: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Compatibiliteit: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Microfoon: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ VRM status: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Voortgang van de bouw-/ontwerp: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ De: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ DC: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Aus: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Eco: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Ov: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Flikker: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ HDCP-decoder: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Wanneer: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Sensoren: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Automatische herkenning van ingangsignalen: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ Beeld-voor-beeld: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting) ✓ De: 16:9 tot 4:3 (voor de afmeting)
--	--

Call in tonight and win! Tuesday

[illegible]

en positieve

USB 3.1 Gen 1	USB 5Gbps (USB 3)
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 94 W max), 1 x type B
Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer	
USB-downstream-poorten	1 x type C (functie voor het opladen met 15 watt), 2x voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
Netwerkverbinding	RJ-45
Quick Connect	USB-C DisplayPort (USB4/Thunderbolt 4)
KVM-switch en picture-by-picture-bediening voor maximaal 2 computers/signaalsbronnen	
Audio-invoer	2 computers/signaalsbronnen
Audio-uitvoer	2 computers/signaalsbronnen
Overbrengingssnelheid	3,6 Gbps
Overbrengingssnelheid	3,6 Gbps

- ✓ Aantoonbaar milieubewust en sociaal verantwoord produceren
- ✓ 5 jaar garantie incl. onsite vervangingservice voor maximale investeringszekerheid

Beleef de EV3450XC
nu in AR!



34.1 Ultrawide office-monitor

[illegible]