

Technische gegevens

CEBIEBENING EN NORMEN

CEBIEBENING	CE, CB, CB-1, CB-2, TÜV/Ergonorms (inclusief ISO 9241-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
Behuizingkleur	Black/White
TOEGANGS- en ACCESSOIRES	Optioneel
Maximale resolutie	1920 x 1080 (Full HD)
Toesnelingsgebied	100% sRGB, 100% Adobe RGB, 100% DCI-P3, 100% Rec. 2020
Optionele accessoires	Standaard, Optioneel, Extra
Specifieke stroomverbruik	Geen specifieke stroomverbruik
Garantieperiode	3 jaar voor eenheid en LCD-moduul
EAN	4508047000000
Type garantie	Onvervalsbare optische

SCHERM

Diagonaal (in inch)	21,5
Diagonaal (in cm)	54
Formaat	4:3

21" Office-monitor

Ideale en aanbevolen resolutie	1800 x 1200
--------------------------------	-------------

De FlexScan S2134 heeft een schermdiagonaal van 21 inch in 4:3-formaat. Het overtuigt met zijn IPS LCD-scherm en de heldere LED-achtergrondverlichting tot 500 cd/sqm. Het typische stroomverbruik is slechts 13 watt. Dankzij de Auto-EcoView-functie bespaart de monitor extra energie door de helderheid van het beeld intelligent aan de omgeving aan te passen. De EcoView Optimizer past de achtergrondverlichting aan afhankelijk van de beeldinhoud, waardoor ook het stroomverbruik daalt. De S2134 staat voor maximaal gebruikerscomfort, minder impact op het milieu en lage bedrijfskosten.

Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
4:3-formaat en IPS-paneel in een compact en ruimtebesparend design	16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit) 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit) 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit)
Panel Look-Up Table	106 miljoen kleurwaarden (10 bit)
Helderheid 500 cd/sqm, contrast 1800:1, 178° kijkhoek	
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB
6 ms schakeltijd (grijs-grijs) met overdrive-functie	500
Max. helderheid (standaard) (in cd/m²)	1800:1
Auto-EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie	
Reactietijd (grijs-grijs) overgang (standaard) (in ms)	8
Backlight	LED

A.ANSLUITINGEN

Signaal ingangen	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
USB-snelheid	USB 2
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2 x type A
Grafisch signaal	DVI Single Link (TMDS) RGB Analog, DisplayPort
Indien u EIZO contactpersoon	Separate
Synchronisatieformaat	Separate

Dr. Holthausen 54-36
5602 XR Eindhoven
Telefoon: (045) 64 55.71
www.eizo.nl

Alle producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 Eizo Europe GmbH, Belgirader Str. 2, 41033 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.07.2024

FUNCTIES EN BEDIENING

Vastaf ingestelde kleur-/grijswaarden	Standaard, Optioneel, Extra
DICOM curve	Standaard, Optioneel, Extra
Auto-EcoView	Standaard, Optioneel, Extra
EcoView Index	Standaard, Optioneel, Extra
EcoView Optimizer	Standaard, Optioneel, Extra
Overdrive	Standaard, Optioneel, Extra
Flitservrij dankzij hybride aansturing	Standaard, Optioneel, Extra
HDCP-decoder	Standaard, Optioneel, Extra
Automatische herkenning van ingangssignalen	Standaard, Optioneel, Extra
On-Screen menu taken	de, en, f, r, as, l, se
In stel mogelijkheden	Kleurmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schakelmodus, EcoView-functies
Geïntegreerde voeding	Standaard, Optioneel, Extra

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	Digital: 31-76 kHz / 59-61 Hz; Analog: 24-80 kHz / 49-76 Hz (1600 x 1200; 59-61 Hz)
------------	---

Energieverbruik (standaard) (in watt)	13
Modaal energieverbruik (in watt)	42 bij maximale helderheid en gebruik van alle signaalen
Energieverbruik (standaard) (in watt)	0
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld (in watt)	0

Energie-efficiëntieklasse	C
USB-hub met één upstream- en twee downstream-poorten	10

Voeding	AC 100-240V, 50/60 Hz
DisplayPort, DVI-D en D-sub ingang voor digitale en analoge aansluiting	Standaard, Optioneel, Extra

Analoge aansluiting	Standaard, Optioneel, Extra
Systeemgarantie inclusief on-site service op locatie voor de hoogste investeringszekerheid	Standaard, Optioneel, Extra
Gewicht (incl. standaard) (in kg)	8,1

Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	485 x 361 x 84
--	----------------

Gewicht (zonder voet) (in kg)	5,1
-------------------------------	-----

Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
---------------------------	---------------------------

Overalbaarheid van de standaard (in %)	70
--	----

Kantelbaarheid voor/achter (in %)	0 / 40
-----------------------------------	--------

Rotatie (liggen en staan) formaat (Pivot)	rechtson
---	----------

Verstelbaarheid (in hoogte) (in mm)	82
-------------------------------------	----

Getaakt	100 x 100
---------	-----------