FlexScan **EV2740X**

Technische gegevens

Beleef de EV2740X nu in AR!

BEELDEN FORMATEN	
Frequentie	[illegible] / 29-61 Hz, DisplayPort: 31-134 kHz / [illegible] kHz / 29-61Hz
Beeldpunkgrootte (standaard) [in mm]	[illegible]
Maximaal energieverbruik [in watt] Toepassingsgebied	[illegible] bij gebruik van alle signaal-[illegible]
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	[illegible]
Toepassingsgebied aan/uitschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	[illegible] Grote ondernemingen en middelgrote [illegible] kleine ondernemingen en particulieren
Energie-efficiëntieklasse Specifieke systeemvereisten	[illegible]
Energieverbruik/1000h [in kWh]	[illegible]
Vaste Weergave	[illegible] 49.95 kHz / 60 Hz 49.95-74.706 Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	94
ECO/PM Management	✓
Diagonaal [in inch]	27
AFMETINGEN & GEWICHT	
Diagonaal [in cm]	68.6
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	612 x 371-565 x 242-250
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	612 x 359 x 61
Beeldpunt-resolutie	3840 x 2160 (4K UHD)
Beeldpunt-afstand	0.155 x 0.155
Kantelbaarheid voor/achter [in °]	5 / 35
Max. kliekhoek horizontaal	178
Max. kliekhoek verticaal	178
Gezichtsveld	100 x 100
Weergavekleuren of grijswaarden	1.07 miljard kleuren (DisplayPort 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 bit)
CERTIFICERING & NORMEN	
Certificering	CE, UKCA, CB, TÜV GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 [illegible], TÜV/Blue Light Guard, TÜV/Flicker Free, [illegible], TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, [illegible]
Max. kleurruimte (standaard)	[illegible]
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]	[illegible]
Max. dynamisch contrast (standaard)	20.000:1
EPEAT	[illegible]
Reactietijd (grijs-tot-grijs waarde) (standaard) [in ms]	6
SOFTWARE & ACCESSOIRES	
Bijgeleverde software en verdere accessoires beschikbaar als down-load	EIZO Monitor Configuration, EIZO Monitor [illegible]
Meegeleverde accessoires	USB-/signaalkabel (USB-C - USB-C), Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding
Optionele accessoires	CP200, CL100, HL-6K

GEBRUIKER EN BEDIENING	
Gebruikersmodus	✓ Ideaal voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, vat het eerst wordt bereikt.
[illegible]	✓
Weergaven garantie	Garantie op nul pixeldefecten, geen volledig verlichte [illegible]
Voorafingestelde kleur-/grijswaar-demodi	[illegible] sRGB, [illegible] Paper, [illegible] van af de aankoopdatum.
DICOM curve	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓
Flikkervrije [illegible]	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
[illegible]	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓ (4 Watt / 2 + 2 Watt)
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, ja
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur /Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Picture-by-Picture, Resolutie, Schaling, Beeldpositie, Input Range, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView- [illegible]
Geïntegreerde voeding	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓
AANSLUITINGEN	
Signaalingang	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3 & [illegible]), 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3 & USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3 & [illegible]
USB-aansluitingen	2 x type C (USB 3.2 Gen 1), 1 x type B (USB 3.2 Gen 1)
Stroomgevende poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 94 W max.), 1 x type B
USB-downstream-poorten	1 x type C (functie voor het opladen met 15 watt), 3 x type A
Netwerkverbinding	RJ-45
LAN standaarden	IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Grafisch signaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/koptelefoon-uitgang	2 x 3,5 mm Stereojack (Hoofdtelefoon, Line Out)

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

27" 4K-monitor voor kantoor

De EV2740X maakt een duidelijk statement voor prestaties. De 4K UHD-resolutie, USB-C docking en 94 W Power Delivery zijn [illegible] De 163 dpi weergavekwaliteit zorgt voor haarscherpe afbeeldingen en tekst. Het gemak van docking via de USB-C interface maakt de FlexScan EV2740X de ideale beeldschermoplossing voor professionele kantoor- of CAD-toepassingen. Soepel schakelen tussen kantoor- en [illegible] dankzij de USB-C aansluiting. Vooral notebook- en tabletgebruikers profiteren hiervan: Een enkele aansluiting op de computer is voldoende voor laadstroom, videosignaal, audio en USB-gegevens [illegible] netwerk. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit, zelfs de kabels zijn in dezelfde kleur. De monitor is uitgerust met twee HDMI-poorten en elk een DisplayPort- en USB-C-poort. Met zijn twee USB upstream poorten kan de EV2740X worden gebruikt als KVM-switch. Als bijvoorbeeld zowel een privé-pc als een bedrijfscomputer zijn aangesloten op de monitor in het [illegible] kantoor, kunnen beide [illegible] een toetsenbord en muis. Bij gebruik van de Picture-by-Picture [illegible] zelfs twee signaalbronnen tegelijkertijd worden weergegeven.

- 27" 4K-monitor met goed leesbare 163 ppi
- Dockingfunctie voor tablets, notebooks en smartphones dankzij USB-C-aansluiting met DisplayPort-signaalkanaal, LAN en voeding tot 94 watt
- Beschikbaar in zwarte of witte behuizingskleur
- Extreem smalle bezel: supercompact en ultra-chique ontwerp
- Contrast 2000:1, helderheid 350 cd/m2, 178° kijkhoek
- Auto EcoView en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 2 x HDMI
- Picture-by-Picture voor 2 signaalbronnen en KVM-switchfunctie
- Aantoonbaar milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holtrop laan 34-36
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 11
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.07.2024