Technische gegevens

Beleef de EV2490 nu in AR!

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

BEELDSCHERMFORMATEN	
Resolutie	DVI-D/HDMI: 640 x 480 tot 1920 x 1080 bij 59-61 Hz; DisplayPort: 640 x 480 tot 1920 x 1080 bij 59-61 Hz Ondersteund: 31-68 kHz, 49-51 Hz/59-61 Hz
Beeldpuntgrootte (standaard) (in mm)	0.27
Maximaal energieverbruik (in watt) Toepassingsgebied	65 (bij maximale helderheid en verbinding van alle poorten en USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) (in watt)	0,5 (ScanOff)
Energiegebruik netschakelaar is uitgeschakeld (in watt)	0
Energie-efficiëntieklasse Specifieke systeemvereisten	C Besturingssystemen inclusief macOS 10.15
Energieverbruik/1000h (in kWh)	65
Voeding	100-240 V, 50/60 Hz 4998.004.706.3372
Max. USB-C Power Delivery (in Watts)	70
SCHERM	
Scherm Management	✓
Diagonaal (in inch)	23.8
AFMETINGEN & GEWICHT	
Diagonaal (in cm)	60.5
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	537.8 x 332.4 - 523.8 x 230 18.59
Afmetingen (incl. standaard) (in inch)	21.17 x 13.09 - 20.62 x 9.06
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	537 x 296 13.7
Afmetingen (zonder voet) (in inch)	21.14 x 11.65
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	538 x 320 x 57 1920 x 1080 (Full HD)
Afmetingen (zonder voet) (in inch)	21.18 x 12.6 x 2.24
Resolutie	0.275
Beeldpuntgrootte (in mm)	16:9
Beeldverhouding	16.7 miljoen
Ondersteunde kleuren	100 % sRGB, 100 % Rec.709, 100 % DCI-P3 (typical)
Kleurbereik	400 cd/m²
Max. helderheid (standaard) (in cd/m²)	1000:1
Max. dynamisch contrastverhouding	178° (horizontaal), 178° (verticaal)
Kijkhoek (standaard)	14 ms (Gray-to-Gray, Normal Mode)
Reactietijd (grijs-grijs overgang)	60 Hz
Verticale scanfrequentie	
ACCESSOIRES & OPTIES	
Bijgeleverde accessoires Extra accessoires beschikbaar als download	Power cord, Signal cable (DisplayPort, 1.8 m), Signal cable (HDMI, 1.8 m), USB cable (USB-C - USB-C), Handleiding via internet, Veiligheidsblad, Belangrijke aanwijzingen
Aanbevolen accessoires	USB-kijnkabel (USB-C - USB-C), Handleiding via internet, Veiligheidsblad, Belangrijke aanwijzingen
Optionele accessoires	PM200-K, CP200, HH200PR-K, CC100, PP100-K, PP200-K, PC9K-03
GARANTIE EN BEDIENING	
Garantie	5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt.
Garantie verlengbaar	✓
Garantie	Omruilservice op locatie
Garantievoorwaarden	3 Jaar (inclusief backlight), sRGB, Paper, Movie, Duo Mode op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307), gedurende drie jaar na de aankoopdatum.
Verlengbare garantie	
Garantie	
Garantie	