

Technische gegevens

STANDAARDFORMATIE

Aantal kleuren	16.7 miljoen (8 bits/kanal) / 24.5-61 Hz DisplayPort / 31-89,5 kHz HDMI / 31-89,5 kHz / 29,5-61 Hz
Belichtingsgedrukt (standaard) [in watt]	25Watt
Maximaal energieverbruik [in watt]	22,2 Watt (voordelige helderheid en gebruik van alle USB-C en USB-poorten)
Toepassingsgebied	Office
Belichtingsgedrukt (Stand-by) [in watt]	0,045 Watt
Energieverbruik gedrukt in stand-by [in watt]	Gedrukt gedurende een middelgrote bedrijfssessie. Kleine bedrijfsmethoden en particuliere gebruiken, thuiswerken, CAD, PhotoShop, etc., kunnen de totale gebruikte tijd verlengen.
Energieefficiëntieklaas	A+
Energieverbruik/1000h [in kWh]	0,0056047087551
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
SCHERM	
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	94
Diagonaal [in inch]	34,1
Power management	✓
Diagonaal [in mm]	867
AFSTANDEN & GEWICHT	219 (Uitbouwdiepte)
Afmetingen (Breed, vertaald) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	899,5 x (114,5 - 80,5) x 242 = 250,1

34,1" ultrawide office-monitor

Aantal kleuren/leden/voedingsbronnen x hoogte x diepte) [in mm]: 899,5 x 98,5 x 103,1

Pixeldistanse [in mm]: 0,233 x 0,233

Dit EIZO FlexScan EV3450XC is geoptimaliseerd voor de eisen van de moderne werkwereld. Met een geïntegreerde 5MP

webcam met 4K-resolutie, ingebouwde microfoon met ruis- en echo-onderdrukking en feed-backvocale luidsprekers is het voor u

gemakkelijk om videoconferenties te voeren. Daarnaast heeft het curved ultrawide-scherm met een diagonaal van 34,1 inch, 21:9-

verhouding en 3440x1440 pixels een extra groot scherm voor veelvuldige toepassingen of intensieve multitasking. De

verbeterde infraroodsensor ondersteunt Windows Hello voor gemakkelijke en veilige ontgrendeling van de computer met

het gebruik van gezichtsherkenning. De USB-C docking van de EV3450XC vermindert viden, audio en USB-data signalen en laadt laptops

op met 94 watt vermogen. De geïntegreerde LAN-poort maakt stabiele online conferenties mogelijk. Beeldweergave met de

EV3450XC is scherp, helder en helder. Bij het scrollen en positiesetten van vensters of afbeeldingen is het scherm

leesbaar in fracties van een secondelang. De verschillende lezenstanden worden waargenomen. Stroomverbruik en energie-efficiëntie zijn altijd

in het oog gehouden. Dit geldt ook voor de camera, die worden weergegeven in sRGB zonder oververzadiging. Op deze manier

ziet u de EV3450XC ideaal afgestemd op de uitdagingen van bedrijven die vertrouwen op hun werkplek en het een

combinatie van kantoorwerk en werk op afstand.

Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]: 300

SOFTWARE & ACCESSOIRES

✓ digitaalbeeldscherm met standaard en optische toetsenborden met 21:9-formatie, voor gebruik als achtergrond of downloaden van de configurator, Screen In Style.

✓ 3440x1440 pixels (109 ppi) voor uitstekende leesbaarheid (standaard) [in mm]: 899,5 x 449,5 x 242 = 250,1

Marge:

✓ USB-accessoires: USB-signalkabel (USB-C - USB-C), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handbediening via download.

✓ 5 MP webcam, microfoon met ruisonderdrukking, geïntegreerde luidspreker en audio-aansluiting, 1000 K

✓ Dockingfunctie via USB-C met DisplayPort-signalen, LAN en voeding tot 94 watt

✓ Signaallingen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, dubbele HDMI

Vind uw EIZO contactpersoon:

EIZO Euro pa GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holthoeflaan 34-36
5652 XR Eindhoven
Tel. nummer: (+31) 045-54.55.11
www.eizo.eu

Alle productnamen zijn handelsmerken of geïntelitteerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve licentiebedrijven. Copyright © 2024 EIZO Euro pa GmbH, Blaauwgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten voorbehouden en wijzigingen voor behouden. Laatst bijgewerkt: 07.05.2024

3

OPTIONEEL BEDIENING

Ondersteuning mode	✓ Maat voor eenheid en LCD-module tot 30000 bedrijfuren, wat het weerstand bereikt.
Gebruiker	✓ EIZO, open ingangscode: 0000; privacy lock key status: LED
Inbegrepen garantie	✓ Garantie op: oudeelbeschadiging, geen voldoende verlichting, gebruiksaanwijzing en software. Niet beschikbaar voor gebruik in verhuur.
Microfoon	✓
AVM LAN	✓
Voorstel voor de kleur-/gradiëntwaarden	✓ 2x manuele gebruiksaanwijzingen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM	✓
Aus	✓

Beleef de EV3450XC nu in AR!



ECO	✓
Ovendrive	✓
Bladen en dankzij hybride insturing	✓
HDCP-decoder	✓
Website	✓
Sensoren	Infrarood-Sensor für Windows Hello
Automatische herkenning van begin gesigneerde hand	✓
Beeld-in-beeld	✓
Gebouwde luidspreker	✓ (8 Watt / 4 + 4 Watt)

verschillende werkomgevingen. Met een geïntegreerde 5MP

webcam met 4K-resolutie, ingebouwde microfoon met ruis- en echo-onderdrukking en feed-backvocale luidsprekers is het voor u

gemakkelijk om videoconferenties te voeren. Daarnaast heeft het curved ultrawide-scherm met een diagonaal van 34,1 inch, 21:9-

verhouding en 3440x1440 pixels een extra groot scherm voor veelvuldige toepassingen of intensieve multitasking. De

verbeterde infraroodsensor ondersteunt Windows Hello voor gemakkelijke en veilige ontgrendeling van de computer met

het gebruik van gezichtsherkenning. De USB-C docking van de EV3450XC vermindert viden, audio en USB-data signalen en laadt laptops

op met 94 watt vermogen. De geïntegreerde LAN-poort maakt stabiele online conferenties mogelijk. Beeldweergave met de

EV3450XC is scherp, helder en helder. Bij het scrollen en positiesetten van vensters of afbeeldingen is het scherm

leesbaar in fracties van een secondelang. De verschillende lezenstanden worden waargenomen. Stroomverbruik en energie-efficiëntie zijn altijd

in het oog gehouden. Dit geldt ook voor de camera, die worden weergegeven in sRGB zonder oververzadiging. Op deze manier

ziet u de EV3450XC ideaal afgestemd op de uitdagingen van bedrijven die vertrouwen op hun werkplek en het een

combinatie van kantoorwerk en werk op afstand.

Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]: 300

SOFTWARE & ACCESSOIRES

✓ digitaalbeeldscherm met standaard en optische toetsenborden met 21:9-formatie, voor gebruik als achtergrond of downloaden van de configurator, Screen In Style.

✓ 3440x1440 pixels (109 ppi) voor uitstekende leesbaarheid (standaard) [in mm]: 899,5 x 449,5 x 242 = 250,1

Marge:

✓ USB-accessoires: USB-signalkabel (USB-C - USB-C), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handbediening via download.

✓ 5 MP webcam, microfoon met ruisonderdrukking, geïntegreerde luidspreker en audio-aansluiting, 1000 K

✓ Dockingfunctie via USB-C met DisplayPort-signalen, LAN en voeding tot 94 watt

✓ Signaallingen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, dubbele HDMI

Vind uw EIZO contactpersoon:

EIZO Euro pa GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holthoeflaan 34-36
5652 XR Eindhoven
Tel. nummer: (+31) 045-54.55.11
www.eizo.eu

Alle productnamen zijn handelsmerken of geïntelitteerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve licentiebedrijven. Copyright © 2024 EIZO Euro pa GmbH, Blaauwgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten voorbehouden en wijzigingen voor behouden. Laatst bijgewerkt: 07.05.2024

3