

Technische gegevens

LAND-SCREEN FORMAT

Fritjesoven:	
Energieverbruik (standaard) [in watt]	1000 W
Totaal energieverbruik	0 kWh
Maximaal energie verbruik [in watt]	1000 W
Productlijn	Electrolux
Vanille wafeltoestel:	
Energieverbruik als nederhaakelaar in uitgeschakeld [in watt]	0 W
Spanningsveld [in volt] maximaal en	230 V
Energieverbruik/100 Gh [in kWh]	0 kWh
P.A.M.	AC 60-240V, 50-60 Hz
Voeding	

Max. CPU-Power Delivery (in Watt)	92
Diagonaal (in inch)	27
Afmetingen & Gewicht	
Diagonaal (in cm)	68,6
Afmetingen (in d. standaard)	639 x 416-571 x 245
(breedte x hoogte x diepte) (in mm)	
of mass	16,9
Gewicht (ind. standaard) (in kg)	9,4
Zichtbare beeldgrootte (breedte x	597 x 336
hoogte) (in mm)	
Technische bekering (PDF)	Technische bekering (PDF)
ideale en aanbevolen resolutie	2560 x 1440
omschakeling van de standaard (in %)	50%
Beeldstand (in mm)	0,233 x 0,233
Kantelbaarheid voo/achter (in %)	8/7,35

De Sony CCD2700S staat voor compromisloze precisie. Het is de enige CCD die de maximale resolutie van de 16-bit video-standaard maakt voltooiend met een klein formaat van 1/2 inch. Het is de enige CCD die de maximale resolutie van de 16-bit video-standaard maakt voltooiend met een klein formaat van 1/2 inch. Het is de enige CCD die de maximale resolutie van de 16-bit video-standaard maakt voltooiend met een klein formaat van 1/2 inch.

[illegible][illegible]

**Beleef de CG2700S
nu in AR!**

Website	Video afspelijst	→ Ervaring in AR
True Black	✓	
Safe Area Marker	✓	
VPH-conversie	✓	
HDCP-decoder	✓	

De creatie van een afbeelding met de hoogste eisen. De geïntegreerde opname- en afbeeldingsfuncties van het True Black-panel heeft een maximale resolutie van 100 megapixel. Het CG2700S is bijzonder geschikt voor de vaststelling van details, dankzij de geïntegreerde afbeeldingsfuncties van de CG2700S, die ook optimaal is uitgerust met een USB-C-poort en een LAN-poort. Dit maakt het mogelijk om de afbeelding gemakkelijk te verspreiden met andere apparaten, zoals een computer of een tablet. Het CG2700S is ook uitgerust met een HDMI-poort, die het mogelijk maakt om de afbeelding te verspreiden met andere apparaten, zoals een monitor of een projector. Het CG2700S is ook uitgerust met een DisplayPort-poort, die het mogelijk maakt om de afbeelding te verspreiden met andere apparaten, zoals een monitor of een projector. Het CG2700S is ook uitgerust met een DisplayPort-poort, die het mogelijk maakt om de afbeelding te verspreiden met andere apparaten, zoals een monitor of een projector.

 Digital Uniformity - Equalizer voor perfecte helderheidsverdeling en kleurzuiverheid	
 HDR-doelstellingen voor HDR-HLG en HDR-PQ-EOTF	
 USB-C (DisplayPort-sigitaal) en tot 92 Watt Power-Dell Signaalgangen HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3), USB-C (DisplayPort), DisplayPort- en HDMI (HDMI 2.0b)	
 RJ-45 LAN-poort, USB hub met vier USB downstream-poorten, waarvan twee 5Gbps (USB 3) en twee USB 2	
 5 jaar garantie inclusief onruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid	
Netwerkverbinding	RJ-45
LAN-standaard	IEEE 802.3ab (100BASE-T)
Grafisch signaal	DisplayPort (RGB, YCbCr), HDMI (RGB, YCbCr)

Vind uw E20 contactpersoon:
E20 Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holtrap laan 34-35
5652 NR Eindhoven
Telefoon: (051) 051-64.55.71
www.e20.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SÜZ Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijk bedrijven. Copyright © 2024 SÜZ Europa GmbH, Beigrader Str. 2, 41009 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Leest: bijgewerkt: 21.02.2024