Technische gegevens

ACCESSOIRES & ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires	Signaalkabel DisplayPort, Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Voedingskabel, Beknopte handleiding
Optionele accessoires	Beugel

GARANTIE

Dekkingsgebied	Europa
Garantieperiode Productgarantie	5 jaar voor eenheid en LCD-module (30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt)
Toepassingsgebied Type garantie	Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, overheden en particuliere gebruikers,
Inbegrepen garantie	Vervangend product wordt geen volledig vernieuwd
Specifieke systeemvereisten	Windows 10 (32/64-bit), Windows 11, macOS 12.x, macOS 13.x, macOS 14.x

EAN	4995047052939 4995047052892

SCHERM

Diagonaal (in inch)	24.1
Diagonaal (in cm)	61.1
Formaat	16:10
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) (in mm)	518 x 324
Ideale en aanbevolen resolutie	1920 x 1200
Pixelpitch (in mm)	0.27 x 0.27
Kijkhoek (H/V)	178° / 178°
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1440 x 900, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 720, 1152 x 864, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Verversingsfrequentie	60 Hz
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit)
Kleurenpalet look-up table	14 bit per kanaal (uitgangssignaal)
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) (in cd/m²)	300
Max. contrastverhouding (standaard)	1000:1
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) (in ms)	14
Backlight	LED

AANSLUITINGEN

Signaalingangen	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
USB-specificatie	USB 2
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2x type A
Grafisch signaal	DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort
Synchronisatieformaat	Separate
Audio-ingang	3,5 mm stereojack, DisplayPort
Audio-/koptelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

FUNCTIES EN BEDIENING

Voorafingestelde kleur-/grijswaardenmodi	7 x handmatig geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Flikkervrij dankzij hybride aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, ja
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur /Witpunt, Gamma, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Geïntegreerde voeding	✓

→ Product Website → Video afspeellijst

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	DisplayPort: 31-76 kHz/59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-76 kHz/55-61 Hz;
Energieverbruik (standaard) (in watt)	12
Energieverbruik (Power Sleep) (in watt)	0.7
Energieverbruik (Power Off) (in watt)	0.5
Energieverbruik/1000h (in kWh)	15
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

ABMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	553 x 368-499 x 233
Gewicht (incl. standaard) (in kg)	8.7
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	553 x 358 x 57
Gewicht (zonder voet) (in kg)	4.3
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Draaibaarheid van de standaard (in °)	344
Kantelbaarheid voor/achter (in °)	5 / 35
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	rechtsom
Verstelbaarheid in hoogte (in mm)	140
Gatafstand	100 x 100

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

De perfecte Office Allrounder: De FlexScan EV2430-BK is bij uitstek geschikt voor algemeen gebruik op kantoor. Energiebesparingsfuncties vriendelijk voor de ogen en zijn ergonomisch design zorgen ervoor dat deze een behulpzaam genie is op het bureau. Deze heeft drie signaalingangen voor de aansluiting op de pc, bovendien zijn een USB-hub en hoofdtelefoon-/audiobussen comfortabel aan de zijkant van de monitor toegankelijk. De FlexScan EV2430-BK beschikt over een modern IPS-paneel met horizontale en verticale kijkhoeken van 178°. De helderheidsensor, Auto-EcoView genaamd, helpt om verblinding en daardoor vermoeidheid van de ogen te voorkomen. Deze herkent veranderingen van de omgevingshelderheid die gedurende de dag optreden en past de monitorhelderheid automatisch aan.

- 24" LCD-monitor in 16:10-verhouding en LED-techniek in het ergonomische en ruimtebesparende design
- Contrast 1000:1, helderheid 300 cd/m²
- Auto-EcoView, EcoView Index, EcoView-Sense en EcoView-Optimizer voor een maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- Geïntegreerde luidsprekers en hoofdtelefoonaansluiting
- Compact ontwerp met één up- en twee downstream-aansluitingen
- DisplayPort-, DVI-D- en D-sub-ingangen voor digitale en analoge aansluitingen
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vertegenwoordiging Nederland
Dr. Holtroplaan 54-56
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (0)[0]85-64 35 11

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve rechthebbende bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.07.2024