

Technische gegevens

ABSTRACT

Afmetingen (in d. en diep.) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	202 450 96 - 473 6 x 233 127 480-481
Gewicht (leeggewicht) (in kg)	2,1
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogtesingel) (in mm)	202 450 96 - 473 6 x 233 127 480-481
Gewicht (zonder voet) (in kg)	2,1
Toegestane belasting (PDI)	Technische belasting (PDI) middelgrote bedrijven, 4000 kg (max. 1000 kg per vierkante meter) (max. 1000 kg per vierkante meter)
Draagbaarheid van de standaard (in %)	Draagbare standaard, Control 4000, 2000 en 1000
Kantelbaarheid voor/achter (in %)	5 / 35
Specifiek zuigvermogen	Geen, compatibel met de meeste zuigapparaten
Rotatie (liggen en staan) (in graden)	360°
Rotatie (liggen en staan) (in graden)	360°
EAN	40 98 04 70 982 97 40 98 04 70 982 03
Verpakkingsmaat (in hoogte) (in mm)	127 480-481

Control system

SOHRM	
Diagonal (in inch) CERTIFICATING NORMEN	25,8
Diagonal (in cm) CERTIFICATING	654
Formaat	CIE, UKCA, CB, C-Tick, TÜV/CB, TÜV/Ergonormics (inclusief ISO 9241-3075 TCO Certified Generation 9, EPEAT 2019 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV Afluctor Free, RoHS, cTUVus/FCC-B, CAN ICES-3 (B), 301404026, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) (in mm)	

ideale en samen vallen resultaat

[illegible]

Max. kijkhoek verticaal 178

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

✓ **LCD van 23.8" met 16:9-verhoudingen | PS-techniek**

Type: variable. [View details...](#) [Create/insert a new location](#)

Klein, R. (1997). *Die Kunst des klugen Handelns*. München: C. Bertelsmann.

Integritas dan garansi

 Aan drie kanten een scherm van slechts 1 mm dik. Op de andere kant een scherm van 1 mm dik. De andere kant een scherm van 1 mm dik.

14. [Lactone Synthesis](#)

☒ Elkkervul beeld dankzij de hybride regeling van de

www.dhammadownload.com

Reactie (d g r i s - g r i s - o v e r g a n g (a n d e e r d) i n m o)	5
--	---

✓ Auto-EcoView en EcoView-Optimizer voor maximale

Energiebesparing en ideale ergonomie

FUNCTIONS IN BEDUENING

Video-functie in de instelmodus	2x maximaal te gebruiken plaatsen, afCIB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
De afbeelding wordt automatisch aangepast	✓
DICOM-decoder	✓
Automatische aanpak van ingang signalen	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
On-Screen menu taken	die, en, F, en, R, en
In de instelmodus (klik de Product Website of de Video afbeelding)	Edis, Helderheid, Contrast, Wippunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Neutverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-toel, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓

verschuiven. Het compacte en aantrekkelijke design zorgt voor een optimale ergonomie, zodat de monitor van 23,8 inch niet de werkhouding verstoort. Ontspiegeling en Auto-EcoView creëren een helder beeld. De grote kijkhoek van 178° maakt de EV2460 voor iedereen in de ruimte geschikt. De monitor heeft een indrukwekkend overzicht van de werkomgeving. De combinatie met vier USB-downstreampoorten biedt de EV2460

Gratificatijsysteem

Synchronisatieformaten **Separate**

Optimaal ontspiegeld en flexibel instelbaar

Audio- en video 3,5 mm stereojack, DVI-aan/uit, HDMI

1. **Introduction**

✓ **USBhub versie 3.1, met één upstream- en vier down-**

stream-po

✓ Dispauport-, HDMI-, DVI-D- en D-sub-aansluitingen.

Frequente

☒ Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verant-

the right word at the right time

[illegible]

100

de hoogste investeringszekerheid

Energieverbruk als netschakelaar is 0
uitgeschakeld (0 watt)

When you log on to the site, you'll find a

Energy consumption (kWh/1000Ch) (ex. k-Volt)	9
--	---

Vooriding AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Power management.
