FlexScan **EV2795**

Technische gegevens

BEELDFORMATEN

Frequentie	[illegible] kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-89 kHz/ 49-61 Hz/59-61 Hz
Energieverbruik (standaard) (in watt)	[illegible]
Maximaal energieverbruik (in watt) Toepassingsgebied	[illegible]
Energieverbruik (Stand-by) (in watt)	[illegible]
Energieverbruik in geschakeld aan/uitgeschakeld (in watt)	[illegible]
Energie-efficiëntieklasse	[illegible]
Energieverbruik (kWh)	Geen, compatibel met de meeste [illegible] beheersystemen
Voeding EAN	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz 4995047058838
Max. USB-C Power Delivery (in Watt)	70
Power management	✓

SCHERM

Diagonaal (in inch)	27

AFMETINGEN & GEWICHT

Diagonaal (in cm)	68,5
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	611 x (369 - 545) x 230
Formaat	16:9
Gewicht (incl. standaard) (in kg)	8,5
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) (in mm)	597 x 336
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	611 x 357 x 56
Ideale en aanbevolen resolutie	2560 x 1440
Oppervlakte (in mm)	597 x 335
Beeldverhouding	16:9
Pixeldichtheid (in ppi)	109
Oppervlakteverhouding van de standaard (in %)	94
Ondersteunde resoluties	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Kantelbaarheid voor/achter (in °)	5 / 30
Rotatie (liggende/staande formaat)	rechts- en linksom
Verstelbaarheid in hoogte (in mm)	150
Draaibaarheid (in °)	344
Gebruikshoek	100 x 100
Weergavekleuren (grafische kaart)	16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bits), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bits), 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 Bits)

CERTIFICERING & NORMEN

Kleurenpalet/Look-Up-Table	[illegible]
Max. kleurruimte (standard)	[illegible]
Max. helderheid (standard) (in cd/m²)	[illegible]
Reactietijd LCD (in ms) (standard) (in ms)	[illegible]

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Bijgeleverde software en verdere download	[illegible]
Bijgeleverde accessoires	[illegible] download, Voedingskabel, Beknopte handleiding
Optionele accessoires	PM3D-K, LH2U3, HS3DH-K, CC100, HD3K, HD2K, HD3K, HD4K

BEDIENEN EN BEDIENING

Energiezuinige kiezer	✓ voor voorinstellingen en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, vet het eerstwordt bereikt.
[illegible]	✓
[illegible] garantie	✓ Omruilservice op locatie
[illegible] garantie	✓ Garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum.
[illegible] OM curve	✓
[illegible] EcoView	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
[illegible] de luidspreker	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, se
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓
USB-specificatie	USB 5 Gbps (USB 3)
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 70 W max.), 1 x type B
USB-downstream-poorten	3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening)
Netwerkverbinding	RJ-45
LAN standard	IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Grafisch signaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/koptelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

Beleef de EV2795 nu in AR!

Dankzij de USB-C-poort met zijn USB-C-daisy-chainfunctie voor minder kabels en meer vrije ruimte op uw bureau. Dankzij het vrijwel randloze design voor een opgeruimde uitstraling. De uitstekende beeldkwaliteit, ergonomie en talrijke aansluitingen zijn bijzonder overtuigend en zorgen ervoor dat deze monitor voldoet aan al uw eisen voor op kantoor en thuis. Voor mensen die met een laptop, tablet of smartphone werken, levert de monitor extra meerwaarde door de volledige docking-functie, inclusief LAN-verbinding en een oplaadfunctie voor aangesloten apparaten. Opstellingen met meerdere monitoren kunnen met daisy-chain via USB-C heel eenvoudig worden ingericht. De beide USB-upstream-poorten maken de EV2795 ook geschikt als KVM-monitor. Als u bijvoorbeeld zowel uw thuiscomputer als de bedrijfscomputer hebt aangesloten op uw werkplek in uw thuiskantoor, kunnen beide computers via één toetsenbord en muis worden bediend en alle gekoppelde monitoren gezamenlijk worden gebruikt.

- 27 inch monitor met 2560 x 1440 pixels Hoge resolutie (inclusief ISO 9241-307 CE-compatibel) en een pixeldichtheid van 109 PPI
- tie met 109 ppi voor uitmuntende beeldkwaliteit
- Docking-functie voor tablets, laptops en smartphones dankzij USB 3.1-poort type-C met DisplayPort-signaalkabel, LAN en voeding tot 70 watt
- Met een bezel van slechts 1 mm: supercompact en ultra-elegant design
- Contrast 1000:1, helderheid 350 cd/m², kijkhoek 178°
- Auto-EcoView, EcoView-index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- USB-C-daisy-chain-functie (USB-C-uitgang) voor het koppelen van een andere monitor
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holtrop laan 34-36
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 11
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 21.03.2024