

IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C255a

SPÉCIFICATIONS		XEROX® C255a
Vitesse (jusqu'à)		28 ppm 8,5 x 11 couleur/N&B ; 25 ppm A4 couleur/N&B
Vitesse de numérisation		Recto : 48/48 ppm 8,5 x 11/A4 N&B ; 21/20 ppm 8,5 x 11/A4 couleur
Volume mensuel ¹		Jusqu'à 50 000 pages/mois
Vitesse du processeur		1 GHz
Mémoire		RAM 1 Go
Connectivité		USB 2,0 haut débit (type B à l'arrière ; type A à l'avant), Gigabit Ethernet, sans fil 802.11a/b/g/n/AC + Apple Beacon
Poids et dimensions (H x l x P)		345x416x400 mm/19,5 kg/13,6x16,2x15,7 po/43,0 lb
Résolution de copie et d'impression		Copie : 600x600 dpi (Max) ; Impression : 4800 qualité couleur (2400 x 600pp)
Délai de sortie de la première copie (seulement)		10,4 secondes N&B/10,7 secondes couleur
Délai de sortie de la première impression (aussi rapide que)		10,5 secondes N&B/10,7 secondes couleur
PDL		Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL® 5, PCL® m et PDF
Fonctions d'impression		Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travaux : standard, sécurisé, enregistré et jeu d'échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identifiants des travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart
Impression mobile		Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Numériser		Destinations de numérisation : Courriel, port USB avant, FTP, ordinateur connecté réseau ou USB, dossier Réseau Windows Formats de numérisation : PDF (PDF Interrogeable disponible via l'application Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG
Télécopier		Compression MH/MR/MMR/UBI/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie, qui comprend : télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé
Sécurité		Cryptographie Post-Quantum matérielle, mises à jour micrologicielles signées numériquement, WPA3, TLS 1.3, module cryptographique OpenSSL validé selon FIPS 140, Gestion des certificats, réinitialisation sécurisée des mots de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation fax/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse e-mail de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog
Pilotes d'imprimante		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print avec application de prise en charge de l'impression. Pour découvrir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifier votre appareil sur le site web www.support.xerox.com/fr-fr
Services Cloud en option		Accomplissez davantage avec la plateforme Xerox® WorkFlow Central
GESTION DU PAPIER		
Bac principal		Jusqu'à 250 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m² ; formats personnalisés : 3,7x5,83 pouces à 8,5x14 pouces/94x148 mm à 216x356 mm
Passage manuel		1 feuille. Formats personnalisés : 3,7x5,83 pouces à 8,5x14 pouces/94x148 mm à 216x356 mm
Sortie papier		Jusqu'à 100 feuilles de papier Bond 75 g/m²/20 lb, face dessous
Types de papier		Papier ordinaire, papier fin, papier épais, carte, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, papier coloré, en-tête, préimprimé, Bond, glacé, brut/coton, recyclé
Chargeur automatique de documents		Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m² ; formats personnalisés : 105x148 mm à 216x356 mm/4,13 x 5,83 po à 8,5 x 14 po
Grammages	Bac principal	Recto : 60 à 112 g/m² ; Recto verso : 60 à 105 g/m²
	Passage manuel	Recto : 60 à 220 g/m² ; Recto verso : 60 à 105 g/m²
	Chargeur automatique de documents	60 à 90 g/m²
Administration système		Serveur Web Intégré Xerox®, logiciel Web Xerox® CentreWare®, alertes par courriel, Apple Bonjour®, application Xerox® Easy Assist , application Xerox® Print and Scan Experience , plateforme Xerox® WorkFlow Central

ÉLÉMENTS INCLUS

- Produit Xerox C255a
- Capacité initiale préinstallée : cartouche noire : capacité de 750 impressions¹ ; Cartouche CMY impression : capacité d'impression de 500 feuilles² ;
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Cordon d'alimentation

GARANTIE

1 an de garantie (selon la région)

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, accédez à la page www.xerox.fr/bureau/inter/XCQES-14F.pdf

CON SOMMABLE SET OPTIONS

Toner :

Cartouches de toner de capacité standard

Noir authentique de Xerox : 1 300 pages ²	006R05055
Cyan authentique de Xerox : 1 200 pages ²	006R05056
Magenta authentique de Xerox : 1 200 pages ²	006R05057
Jaune authentique de Xerox : 1 200 pages ²	006R05058

Cartouches de toner grande capacité

Noir authentique de Xerox : 3 000 pages ²	006R05075
Cyan authentique de Xerox : 2 500 pages ²	006R05076
Magenta authentique de Xerox : 2 500 pages ²	006R05077
Jaune authentique de Xerox : 2 500 pages ²	006R05078

Consommables :

Bac à déchets : 15 000 pages	006R08165
------------------------------	-----------

Options :

Armoire pivotante	097S05316
Support d'imprimante réglable	097S05315

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau/inter/SUPPL-01F.pdf

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr et découvrez comment nous rendons le travail efficace.



© 2026 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, le logo Xerox et le symbole graphique en forme d'incella sont des marques de XRX Brandco LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
06/26 TSK-8944 BR42603 24CBR-07FA EMC26048