

Imprimante couleur C410 et imprimante B410 de Xerox



CARACTÉRISTIQUES	XEROX C410	XEROX B410
Vitesse ¹	Jusqu'à 42/40 ppm 8,5 x 11/A4	Jusqu'à 50/47 ppm 8,5 x 11/A4
Volumen mensuel ²	Jusqu'à 125 000 pages/mois	Jusqu'à 175 000 pages/mois
Processeur	Processeur double cœur 1 GHz	
Mémoire/Stockage/Durée de vie	Mémoire vive 1 Go/8 Go eMMC/En option : disque dur de 500 Go ou plus	
Connectivité	USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B) Gigabit Ethernet/En option : adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac)	
Dimensions et poids (L x l x P)	318 mm x 455 mm x 421 mm/ 21 kg 12,5 x 17,9 x 16,6 po/ 47 lb	422 mm x 429 mm x 470 mm/ 17 kg 16,6 x 16,9 x 18,5 po/ 38 lb
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 ppp, Qualité couleur 4 800	1 200 x 1 200 ppp, Qualité image 2 400
Temps de sortie de la première impression	6,4 secondes en couleur/ 6,1 secondes en noir et blanc	Seulement 5,5 secondes en noir et blanc
La largeur de description de page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL 5, émulation PDF v1.7, image directe	
Fonctionnalités d'impression	Interface utilisateur à écran tactile, qualité d'impression, types de travail normal, sécurité enregistrée et jeu d'échantillon, eco-verso, assemblage, identification des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page d'achats, filigrane, état des magasins et des toners, rotation d'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres EarthSmart	
Impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebooks, Wi-Fi Direct ^{3,4}	
Sécurité	Mises à jour du micrologiciel des pilotes numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM), TLS 1.3, TLS 1.2, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée de mot de passe, filtrage de connexion TCP, filtrage de port, contrôle d'accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatile, ports USB protégés, IPSec, écoulement d'image ⁵	
SÉCURITÉ Wi-Fi		
Sécurité Wi-Fi	No de Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (d à 64 et 128 bits), WPA2/WPA Personal AES/PSK, WPA2 Personal, WPA3 Support, 802.1x; EAP/TLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	
Places d'impression	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft. Pour les dernières informations sur les symboles d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Places et téléchargements et sélectionner votre appareil sur le site web www.xerox.com/fr .	
GESTION DU PAPIER		
Bac principal	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m², Formats personnalisés : de 89 x 148 mm à 216 x 356 mm (3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)	Jusqu'à 350 feuilles de 75 g/m², Formats personnalisés : de 10,5 x 148 mm à 216 x 360 mm (4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)
Fente d'alimentation manuelle	1 feuille ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	S.O.
Départ manuel	S.O.	Jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m², Formats personnalisés : de 76 x 148 mm à 216 x 360 mm (3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)
Magasin de 550 feuilles (nécessite le magasin 550+100 - C410 uniquement)	Jusqu'à 550 feuilles de 75 g/m², Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po)	Jusqu'à 350 feuilles de 75 g/m², Formats personnalisés : de 10,5 x 148 mm à 216 x 360 mm (4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)
En option : Ajoutez jusqu'à 2 bacs supplémentaires de 550 feuilles		
Magasin de 550+100 feuilles (en option)	Jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m², Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	S.O.
Magasin de 550 feuilles (nécessite le magasin 550+100 - C410 uniquement)	Jusqu'à 550 feuilles de 75 g/m², formats A4/A5 et personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po)	S.O.
Réception	Jusqu'à 125 feuilles de papier 75 g/m², face des deux	Jusqu'à 250 feuilles de papier 75 g/m², face des deux
Type de papier	Standard, papier léger, papier épais, en filts, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, poli, imprimé, enveloppes, papier coloré, genre de chiffon, personnalisé	
Grammage	Bac principal : 60 à 200 g/m² Fente d'alimentation manuelle : 60 à 200 g/m² Départ manuel : S.O. Bac de 550 feuilles : 60 à 176 g/m² (nécessite le magasin 550+100 feuilles - C410 uniquement) Magasin de 550+100 feuilles : 60 à 176 g/m²	60 à 120 g/m² S.O. De 60 à 216 g/m² 60 à 120 g/m² S.O.
Gestion des périphériques	Appli Xerox Easy Assist, Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes par courrier électronique, Apple Bonjour®	

ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE

- Imprimante couleur Xerox C410 ou imprimante B410
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Guide d'installation rapide
- Logiciel et documentation sur CD
- Cartouche préinstallée et capacité d'impression initiale : Une de chaque (Cyan, Magenta, la une) Capacité d'impression 2 000⁶ ; Cartouche noire : Capacité d'impression 2 400⁶ imprimante couleur Xerox C410 ; Cartouche d'impression noire avec capacité de démarrage préinstallée : Capacité d'impression 6 000⁶ (imprimante Xerox B410)

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications.

CONSOMMABLES ET OPTIONS

C410 : <http://www.xerox.fr/bureau/la-une/CA155-01UP.pdf>
B410 : <http://www.xerox.fr/bureau/la-une/B4155-01UP.pdf>

GARANTIE

Garantie de 1 an (selon la région)

¹ Vitesse d'impression déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume préinstallé sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Nécessite un adaptateur réseau sans fil.

⁴ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

⁵ C410 : Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ B410 : Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site web office.xerox.com/la-une/5UPGL-01-PDF.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr.