

Specificaties

Algemeen

Artikelnr.	EV2495-WT
Behuizing kleuren	WT
Toepassing gebied	Office, Gaming
Productlijn	FlexScan
EAN	499.50.470.56.546
Varianten	EV2495-BK (Kleur: Zwart)

Beeldscherm

Diagonaal [in inch]	24,1
Diagonaal [in cm]	61,1
Formaat	16:10
Zichtbare beeldoppervlakte (breedte x hoogte)	518 x 334
Ideale en aanbevolen resolutie	1920 x 1200
Pixeldichtheid [ppi]	94
Ondersteunende resoluties	1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480
Panel technologie	IPS
Max. kleurduakhoudendheid	128 °
Max. kleurverwisselheid	128 °
Weergavekleuren of gradiënten	16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, HDMI), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, DVI)
Kleurenpalet/Look-Up-Tabel	Meer dan 1,06 miljard tinten / 14 bit
Max. kleurnitrate (standaard) [in ms/m²]	400
Max. darkarea contrast (standaard)	1000:1
Standarcdrastiekheid [gradiëntvergang]	5 ms
Max. vernieuwingssnelheid [in hertz]	60
Backlight	LED

Eigenschappen & bediening

USB-C docking	✓
LAN-verbinding	✓
Vooraf ingestelde kleur-/gradiëntmodi	sRGB, Paper, DICOM, Movie, 2x vrije modi voor gebruiksaanpassing
DICOM curve	✓
Radicalisering kleuren	VII
Auto Eco View	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Fullcover hybridsoortig hybridsoortig	✓
HDCP-decoder	✓
Herkenning van ingangsSIGNALEN	✓
KVM switch	✓
Geluidsgroothedeluidspeler	✓
OSD taal	de, en, Fr, es, it, nl
Intel® moeilijkheden	Helderheid, Contrast, Gamma, alle EcoView-functies, Keuzemenu, Kleurtemperatuur, Resolutie, Color Mode, Kleurtaal, Overdrive, Volume, Geluidsgroothed, Signalingang, OSD-Draai, Interpolatie, Audio-ingang (USB-C, DisplayPort/HDMI)
Button Guide	✓
Geluidsgroothedvoeding	✓

Certificeringen & keurmerken

Certificering	CE, CB, TCO certified II.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incl. ISO 9241-307), TÜV/blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTUVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), ROM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
---------------	---

Aansluitingen

Signalingingen	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Signaaluitgangen/Daisy-Chain-methode	USB-C
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, LAN, stroomvoorziening 70W max), 1 x type B
USB-downstream-poorten	1 x type A (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 1.5W max), 3 x type A, 1 x functie voor het opladen van accu's met 10.5W tot
LAN-standaarden	RJ-45 (LAN-verbinding via USB-C), IEEE802.3ab (10/100Base-T), IEEE802.3zu (1000Base-T), IEEE802.3i (100Base-T)
Videointerface	USB-C, DisplayPort, HDMI (YUV, RGB)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-uitgang	3,5 mm stereojack

Energie eigenschappen

Frequentie	USB-C: 31-76 kHz/39-61 Hz, DisplayPort: 31-76 kHz/39-61 Hz, HDMI: 31-76 kHz/49-61 Hz
Maximale energieverbruik [in watt]	11
Maximale energieverbruik [in watt]	1.56 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaleerpoorten)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0.5
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Energieefficiëntieklasse	C
Energieverbruik/1000h [in kWh]	1.2
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Energieabsorber	✓

Afmetingen & garantie

Afmetingen [in mm]	331 x (356 - 338) x 230
Gewicht [in kilogrammen]	7,6
Afmetingen zonder voet [in mm]	331 x 344 x 54
Gewicht zonder voet [in kilogrammen]	6,9
Draagbaarheid	3.44 "
Kantelbaarheid voor/achter	3 ° / 3.5 °
Rotatie liggen en staand formaat (DPS)	✓ 90° (rechts-en linksom)
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	182,2
Grafisch	VESA Aanvoer 100 x 100 mm

Software & accessoires

bijhorende software en verdere accessoires beschikbaar als download	Screen InStyle
Mogelijke verdere accessoires	Voedingskabel, Signalkabel USB-C - USB-C (5 m), Beknopte handeling, Kabelafdeling
Optionele accessoires	E120 ScreenCleaner (voor de primaire reiniging zonder krasser), MH200PR-K HDMI (High Definition Multimedia Interface)-aansluitkabel, PM200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de overdracht van de video- en audiostandaarden), PC200-K2R-VT (Thin Client-en-houder voor de EIZO FlexStand 3R-voet), CC1000-WT (Korte USB-C-naarsluitkabel, 100 cm), PP100-K (Korte DisplayPort-naarsluitkabel, 100 cm), PP200-K (DisplayPort-naarsluitkabel, 200 cm)

Garantie

Garantie en service	3 jaar incl. oplaadservice op locatie*
---------------------	--

Algemene voorwaarden

* Maximaal 3.000 bedrijfsuren vanaf de aankondiging. ** Zero-pixel-garantie voor volledige opliggende subpixels (drie elementen van beroerde daken en ISO 9241-307). Geldigheid duurt zes maanden vanaf de aankondiging.