

Specificaties

Algemeen

Artikelenr.	EV2495-BK
Behuizingkleuren	Zwart
Toepassingsgebied	Office, Gaming
Productlijn	FlexScan
EAN	499.50.470.55.539
Varianten	EV2495-WT (Kleur: Wit)

Beeldscherm

Diagonaal [in inch]	24,1
Diagonaal [in cm]	61,1
Formaat	16:10
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte)	518 x 324
Idealen aanbevolen resolutie	1920 x 1200
Pixelafstand [in mm]	0,270 x 0,270
Pixel dichtheid [ppi]	94
Onderscheidsresoluties	1920 x 1200, 1600 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnologie	IPS
Max. kijkhoek horizontaal	178 °
Max. kijkhoek verticaal	178 °
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit)
Kleurenpalet/Look-Up-Table	Meer dan 1,06 miljoen tinten / 14 bit
Max. kleuruitslag (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]	350
Max. donkroverstrooi (standaard)	1000:1
Standaard reactietijd [grijs-grijs-overgang]	5 ms
Max. vernieuwingsnelheid [in hertz]	60
Backlight	LED

Eigenschappen & bediening

USB-C docking	✓
LAN-ontsteuning	✓
Verantwoordelijke kleur-/grijswaardenmodi	sRGB, Paper, DICOM, Movie, 2x vrije modi voor gebruikersselectie
DICOM curve	✓
Radix-toepassingskansen	VEI
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overschakeling	✓
Flitskerf bij donker hybrid aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Herkenning van ingangssignalen	✓
KVM switch	✓
Geluidsgeneedteluidopneker	✓
OSD taal	de, en, fr, es, it, se
Instelmogelijkheden	Helderheid, Contrast, Gamma, alle EcoView-functies, Kleurverzadiging, Kleurtemperatuur, ResoLife, Color Mode, Kleurtoon, Overshooting, Volume, Geluidbron, Signaalingang, OSD-toets, Interpolate, Audioingang (USB-C, DisplayPort/HDMI)
Button Guide	✓
Geluidsgeneedevoeding	✓

Certificeringen & keurmerken

Certificering	CE, CB, TCO certified BQ, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergebnis (including ISO 9241-307), TÜV/Bleue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US) dTAA, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RoHS, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
---------------	--

Aansluitingen

Signaalgangen	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Signaaluitgangen/Daisy-Chain-methode	USB-C
USB-speedklasse	USB 3.1 Gen 1
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, LAN, stroomvoorziening 7,0 W max.), 1 x type B
USB-downstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 1,5 W max.), 3 x type A (1 x functie voor het opladen van accu's met 0,5 watt)
LANstandaarden	RJ-45 (LAN-Verbindung zu USB-C), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (1000BASE-Tx), IEEE802.3 (10BASE-T)
Videosignaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (YUV, RGB)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-uitgang	3,5 mm stereojack

Energie eigenschappen

Frequentie	USB-C: 3.1-7.6 kHz/59-61 Hz, DisplayPort: 31-7.6 kHz/59-61 Hz, HDMI: 3.1-7.6 kHz/49-51 Hz/49-61 Hz
Energieverbruik (standaard) [in watt]	1.1
Maximale energieverbruik [in watt]	1.56 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signalen USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,5
Energieverbruik als netstroomaansluiting uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik/1000h [in kWh]	1.2
Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Energiebeheer	✓

Afmetingen & garantie

Afmetingen [in mm]	531 x (356 - 538) x 230
Gewicht [in kilogrammen]	7,6
Afmetingen zonder voet [in mm]	531 x 344 x 54
Gewicht zonder voet [in kilogrammen]	4,9
Draaibaarheid	344 °
Kantelbaarheid voor /achter	5 ° / 3,5 °
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	✓ 90° (rechts-en-links)
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	182,2
Grafstand	VEI-standaard 100 x 100 mm

Software & accessoires

Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download	ScreenStyle
Meegleverde accessoires	Voedingskabel, Signalkabel USB-C - USB-C (3 A), Beknopte handleiding, Kabelafdekking
Optionele accessoires	HH200BK (HDMI High Definition Multi-media Interface-aansluitkabel), RM200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de overdracht van digitale video- en audio signalen), PP100-K (Korte DisplayPort-aansluitkabel, 100 cm), PP200-K (DisplayPort-aansluitkabel, 200 cm), EIZO ScreenCleaner (Voor optionele reiniging zonder krassen), PCK-03R-BK (Thin Client-houder voor de EIZO FlexStand 3R-serie), CC100-BK (Korte USB-C-aansluitkabel, 100 cm)

Garantie

Garantie en service	3 jaar incl. on-site service op locatie*
---------------------	--

Algemene voorwaarden

*) Maximaal 3.000 bedrijfsuren vanaf de aankoopdatum. *) Zero-pixel-error garantie voor het ledige oplichtende subpixel (deel elementen van beeldscherm en ISO 9241-307). Geldigheid duurt zes maanden vanaf de aankoopdatum.