

## Specificaties

### Algemeen

Artikelnr.	EV3895-WT
Behuizingkleuren	Wit
Toepassingsgebied	Office, Gaming
Productlijn	FlexScan
EAN	499.50.470.55.744
Varianten	EV3895-BK (Kleur: Zwart)

### Beeldscherm

Diagonaal [in inch]	37,5
Diagonaal [in cm]	95,3
Formaat	24:10
Straal [in mm]	2300
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte)	877,7 x 366,5
Ideale en aanbevolen resolutie	3840 x 1600
Pixelafstand [in mm]	0,229 x 0,229
Pixel dichtheid [ppi]	111
Onderscheidsresoluties	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480
Paneltechnologie	IPS
Max. kijkhoek horizontaal	178 °
Max. kijkhoek verticaal	178 °
Weergavekleuren en of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit)
Kleurenpalet/Look-Up-Table	Meer dan 1,06 miljoen tinten / 1,4 bit
Max. kleuruitslag (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) [in cd/m <sup>2</sup> ]	300
Max. donkerafwaart (standaard)	1000:1
Standaard reactietijd [grijs-grijs-overgang]	5 ms
Max. vernieuwingsnelheid [in hertz]	60
Backlight	LED

### Eigenschappen & bediening

USB-C docking	✓
LAN-ontzetting	✓
Voaraaf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi	sRGB, Paper, DICOM, Movie, Zwartje naad voor gebruikersselectie
DICOM curve	✓
RadICS-toepassingskansen	WI
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overschake	✓
Flitservij dankzij hybrideaansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Herkenning van ingangssignalen	✓
KVM switch	✓
Picture-by-Picture	✓ Ind. toewijzing van de USB-poort en Picture Swap
Gain tegenaanvalupreker	✓
OSD taal	de, en, fr, es, it, se
Instelmogelijkheden	Helderheid, Contrast, Gamma, alle Eco View-functies, Keuzeverzoeking, Kleurtemperatuur, Reso Life, Color Mode, Kleurtoon, Overshake, Volume, Geluidson, Signaalingang, Picture-by-Picture, Picture Swap, USB Port Switch, OSD-taal, Interactie, Audio Ingang (USB-C, DisplayPort/HDMI)
Button Guide	✓
Gain tegenaanvoeding	✓

### Garantie

Garantie en service	3 jaar incl. ontruiming op locatie*
---------------------	-------------------------------------

### Aansluitingen

Signaal ingangen	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 2.2/1.4)
USB-poortsoorten	USB 3.1 Gen 1
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, LAN, stroomvoorziening 8,5W max.), 2 x type B
USB-downstream-poorten	4 x type A (1 x functie voor het opladen van accu's met 10,5 watt)
LAN-standaarden	RJ-45 (LAN-Verbinding zu USB-C), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (1000BASE-T), IEEE802.3 (10BASE-T)
Videosingaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (YUV, RGB)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-uitgang	3,5 mm stereojack

### Energie eigenschappen

Frequentie	USB-C: 31-99 kHz / 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-99 kHz / 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz / 29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61
Energieverbruik (standaard) [in watt]	28
Maximale energieverbruik [in watt]	194 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signalen USB-poorten)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,5
Energieverbruik als netstroomaansluiting uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik/1000h [in kWh]	29
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
Energiebeheer	✓

### Afmetingen & garantie

Afmetingen [in mm]	893,9 x (411 - 603,7) x 240
Gewicht [in kilogrammen]	13,2
Afmetingen zonder voet [in mm]	893,9 x 398,2 x 109,8
Gewicht zonder voet [in kilogrammen]	9,5
Draaibaarheid	70 °
Kantelbaarheid voor/achter	5 ° / 3,5 °
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	192,7
Grafstand	VESA-standaard 100 x 100 mm

### Certificeringen & keurmerken

Certificering	CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star 10V/6S, TÜV/Bigonics (inducting ISO 9241-3:02), TÜV/Biele Low Light Content, TÜV/Rheinwerk, EPEAT 2018 (US), eTÜVus, TÜV/S, EAC, FCC, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RoHS, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
---------------	---

### Software & accessoires

Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download	Screen InStyle
Mengelverdes accessoires	Voedingskabel, Signaalkabel USB-C - USB-C (5 A), Signaalkabel HDMI - HDMI, Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, 2x USB-kabel (type A - type B), Beknopte handleiding, Kabelfoeldekking
Optionele accessoires	EIZO ScreenCleaner (Voor optimale reiniging zonder krassen), PW200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de overdracht van digitaal video- en audio signaal en), CC100-WT (Korte USB-C-aansluitkabel, 100 cm), PCSK-03-WT (Thin Client-houder voor de vier EIZO FlexStand 4/FlexStand 5), PP100-K (Korte DisplayPort-aansluitkabel, 100 cm)

### Algemene voorwaarden

\* 3 jaar maximaal bedrijfsuren vanaf de aankoopdatum. \*\* 3-jaar-pakket-ervaring voor het volledige oplichtende sub-beeld (deel elementen van beeldscherm en ESO 9241-3:02). Geldigheid duurt zes maanden vanaf de aankoopdatum.