

Xerox C410 kleurenprinter en Xerox B410 printer



APPARAATSPECIFICATIES	XEROX C410	XEROX B410
Snelheid ¹	Tot 42/40 ppm Letter/A4	Tot 50/47 ppm Letter/A4
Duty Cycle ²	Tot 125.000 pagina's/maand	Tot 175.000 pagina's/maand
Processor	1 GHz dual-core processor	
Geheugen/Opslag/Harde schijf	1 GB RAM/8 GB eMMC/optioneel: 500+ GB HDD	
Aansluitingen	Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B) Gigabit ethernet/optioneel: Draadloze netwerkdapter (802.11 b/g/n/ac)	
Gewicht en afmetingen (H x B x D)	12,5 in x 17,9 in x 16,6 in/47 lbs 318 mm x 455 mm x 421 mm/21 kg	16,6 in x 16,9 in x 18,5 in/38 lbs 422 mm x 429 mm x 470 mm/17 kg
Printresolutie	1.200 x 1.200 dpi, 4800 Noekwilt	1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit
Eerste print binnen	6,4 seconden in kleur/5,1 seconden in zwart-wit	5,4 seconden in zwart-wit
Paginabeschrijving Talen	PostScript® 3 emulatie, PCL® 6 emulatie, PCL 5 emulatie, PDF v1.7 emulatie, Direct Image	
Printfuncties	One touch UI, Printkwilt, Normaal, Beveiligd, Opgeslagen en Sample Set functiestypes, dubbelzijdig, afdrukrichting, sorteren, printopdracht-ID in marges, conceptmodus, N-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien, opgeslagen instellingen, Earth Smart instellingen	
Mobiel printen	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromabook, Wi-Fi Direct™	
Beveiliging	Digitaal ondertekende firmware-updates, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, certificaatbeheer, beveiligd wachtwoord resetten, TCP-verbindingen filteren, poortfiltering, toegangscodes, vertrouwelijk printen, niet-vluchtig geheugen wisan, beveiligde USB-poorten, IPsec, Image Overwrite ³	
WI-FI BEVEILIGING		
Wi-Fi Beveiliging	Infrastructuur (BSS) modus, WEP-codering (64- 128 bits sleutel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2 Personal, WPA3-ondersteuning, 802.1x, EAP-MD5, EAP-MS CHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHARMSCHAP/MS CHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	
Printdrivers	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Universeel afdrukken van Microsoft. Ga voor de laatste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina drivers & downloads en specificeer uw apparaat op support.xerox.com	
MEDIA OORVOER		
Hoofdlade	Max. 250 vel 75 g/m ² ; Afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/98 x 127 tot 216 x 356 mm	Max. 550 vel 75 g/m ² ; Afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 360 mm
Handmatige invoerlade	1 vel; afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch/76 x 127 tot 216 x 356 mm	n.v.t.
Handmatige invoer	n.v.t.	Max. 100 vel 75 g/m ² ; Afwijkende formaten: 3 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/76 x 127 tot 216 x 360 mm
Lade voor 550 vel (lade voor 550+ 100 vel vereist - alleen C410)	Max. 550 vel 75 g/m ² ; Afwijkende formaten: 5,8 x 8,3 tot 8,5 x 14 inch/148 x 127 tot 216 x 356 mm	Max. 550 vel 75 g/m ² ; Afwijkende formaten: 4,1 x 5,8 tot 8,5 x 14 inch/105 x 127 tot 216 x 360 mm
Optioneel: Tot 2 extra lades voor 550 vel		
550+ 100 vel lade (optioneel)	Max. 100 vel 75 g/m ² ; Afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch/76 x 127 tot 216 x 356 mm	n.v.t.
Lade voor 100 vel		
Lade voor 550 vel (lade voor 550+ 100 vel vereist - alleen C410)	Tot 550 vel 75 g/m ² ; A4, A5 en afwijkende formaten: 5,8 x 8,3 tot 8,5 x 14 inch/148 x 127 tot 216 x 356 mm	n.v.t.
Papier uitvoer	Tot 125 vel 75 g/m ² papier, beeldzijdig omhoog	Tot 250 vel 75 g/m ² papier, beeldzijdig omhoog
Media-soorten	Gewoon papier, licht papier, zwaar papier, briefhoofd, karton, gerecycleerd bankpostpapier, etiketten, glanzend, vinyl, voorbedrukt, enveloppen, gekleurd papier, ruw karton, klantspecifieke formaten	
Mediagewichten	Hoofdlade Handmatige invoerlade Handmatige invoer Lade voor 550 vel (lade voor 550+ 100 vel - alleen C410) Lade voor 550+ 100 vel	60 tot 200 gram 60 tot 200 gram n.v.t. 60 tot 176 gram 60 tot 176 gram
Machabeheer	Xerox Easy Assist App, Xerox Embedded Web Server, Xerox CentreWare® Web, Email Alerts, Apple Bonjour®	

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- + Xerox® C410 kleurenprinter of B410 printer
- + Stroomkabel
- + Installatiehandleiding
- + Productiviteitsblad
- + Beknopte gebruikershandleiding
- + Software- en documentatie-CD
- + Voorginstalleerde startcapaciteit printcartridges: Van elk één (cyan, magenta, geel) 2.000 printcapaciteit⁴; Zwarte cartridge: 2.400 Printcapaciteit⁵ (Xerox C410 kleurenprinter)
- + Voorginstalleerde startcapaciteit zwarte printcartridges: 6.000 printcapaciteit⁶ (Xerox B410 printer)

¹ Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734.

² Maximum paginabestemming in een kalendermaand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

³ Draadloze netwerkadapter vereist.

⁴ Hardeschijf van 500+ GB vereist.

⁵ C410: Gemiddelde standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19798. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, deklingspercentage en printmodus.

⁶ B410: Gemiddelde standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19752. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, deklingspercentage en printmodus.

Go voor meer informatie naar office.xerox.com/la/taal/5LUN/L01P.DF.

CERTIFICERINGEN

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications.

VREBRUIKSMATERIALEN EN OPTIES

C410: <https://www.xerox.nl/antoon/taalest/C4155-01UD.pdf>

B410: <https://www.xerox.nl/antoon/taalest/B4155-01UD.pdf>

GARANTIE

1 jaar garantie (afhankelijk van regio)

Ontdek meer op www.xerox.nl.