Technische gegevens

Beleef de EV3895 nu in AR!

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

Dankzij zijn royale werkoppervlakte met een diagonaal van 37,5 inch (bijna één meter!) en een elegant, bezelloos design is de EV3895 een lust voor het oog. Het ultrawide curved display met een beeldverhouding van 24:10 biedt vrijwel onbegrensde ruimte. Met 3840 x 1600 pixels is de resolutie bijna drie keer zo groot als van een Full HD-monitor. Bovendien is het beeld met 109 ppi haarfijn en zo minder leesbaar. Bijzonder handig zijn de veelvoudige poorten en de docking-functie via USB-C. De monitor levert zelfs een LAN-verbinding en stroom van maximaal 85 watt. Met 3 USB-upstream-poorten (1 x C en 2 x B) en niet minder dan 4 downstream-poorten is de EV3895 ideaal als hub. In de Picture-by-Picture-modus geeft de monitor beelden van tot 3 computers tegelijk weer. De KVM-schakelaar zorgt daarbij voor een moeiteloze USB-toewijzing van de muis en het toetsenbord. Hoewel de monitor zelf dus bijzonder groot is, bespaart hij wel degelijk plaats op uw bureau. Daarmee maakt de EV3895 nieuwe werkmethoden mogelijk en bespaart hij in het thuiskantoor plaats bij het aansluiten van privécomputers en werklaptops. Door de kabel- en stekkerverbindingen blijft de achterkant van het apparaat strak gedeeld, zodat het doordachte design helemaal af is.

- 37,5 inch ultrawide monitor met een beeldverhouding van 24:10 en 3840 x 1600 pixels (109 ppi) voor uitstekende leesbaarheid
- Docking functie voor laptops en tablets
- USB-C poort met DisplayPort-signaalkanaal, LAN en stroom tot 85 watt
- Smalle bezel groot oppervlak voor een elegant design
- Contrast 1000:1, helderheid 300 cd/m², kijkhoek 178°
- Auto-EcoView, EcoView-Index en EcoView-Optimizer voor maximale energiebesparing en ergonomie
- KVM-switch en Picture-by-Picture-functie voor tot drie computers met Picture Swap en USB-omschakeling
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, twee keer HDMI
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

BEELDFORMATEN

Artikelen-nr.	DisplayPort: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz
Behuizingskleur	[illegible]
Energieverbruik (standaard) [in watt]	38 W
Maximaal energieverbruik [in watt]	108 W (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal- en USB-poorten)
Productlijn Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,5
Toepassingsgebied Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	Kleine ondernemingen, particulieren gebruikers, Control rooms
Energie-efficiëntieklasse	E
Specifieke systeemvereisten	Geen, compatibel met besturingssystemen inclusief macOS en Windows
Energieverbruik/1000h [in kWh]	[illegible]
Voeding	100-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [in watt]	85
Power Management	✓

SCHERM

Diagonaal [in inch]	37,5
Diagonaal [in cm]	94,4
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	893,9 x (411 - 603,7) x 240 24:10 (Ultrawide)
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	13,0
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	893,9 x 598,2 x 104,8
Gewicht (zonder voet) [in kg]	[illegible]
Technische specificaties (PDF)	Technische specificaties (PDF)
Productlijn Helderheid (standaard) [in cd/m²]	300
Oorspronkelijke resolutie	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1440 x 900, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Aanbevolen resolutie	3840 x 1600
Paneltechnologie	IPS
Maximale kijkhoek	178°
Pixelpitch	0,233 mm
Ondersteunde kleuren	1,07 miljard kleuren
Weergavekleuren of grijswaarden	8 bit (10 bit intern), 99% DCI-P3, 99% Rec.709, 99% sRGB, 99% Rec.2020, 99% Adobe RGB, 99% NTSC, Color Gamut (CIE 1976)
Helderheid (standaard) [in cd/m²]	300
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]	300

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Meegeleverde software	Screen Style
Meegeleverde accessoires	USB-C-kabel, Signaalkabel HDMI - HDMI, USB-A signaalkabel (USB-C - USB-C), Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handleiding via download
Optionele accessoires	PM200-K, CP200, CC100, PP100-K, PCSK-03

CONNECTIES EN BEDIENING

Garantie-uitbreiding	✓ Maar voor een heel en LCD-module tot 30000 bedrijfsuren, vat het eerstwordt bereikt.
[illegible]	✓
Vervangingsservice	✓ Omruilservice op locatie
Kleur-/grijswaarde-kiezer	✓ 3x handmatig geheugenplaatsen; sRGB; Paper; Movie; DICOM
Uitgebreide garantie	✓ Garantie op nulpixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum.
DICOM curves	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
[illegible]	✓
Overdrive	✓
Flicker-vrije [illegible]	✓
HDCP	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Picture-by-Picture-beeld	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Picture-by-Picture, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓
Signaalingang	2x HDMI (HDCP 1.4), 1x USB-C (DisplayPort Alt Mode), 1x DisplayPort (HDCP 1.4)
Uitgangen	[illegible]
USB-downstreamaansluiting	4 (waarvan 1 voorzien van oplaadfunctie voor 85 W max.)
USB-upstreamaansluiting	2 (waarvan 1 voorzien van oplaadfunctie voor 85 W max.)
Netwerkverbinding	RJ-45
Gecodeerd signaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/koptelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holtrop laan 34-36
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 71
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.07.2024