Technische gegevens

Beleef de EV4340X nu in AR!

AANZICHT FORMATEN	
Frequentie	Digital Video: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
Beeldgebruik (standaard) (in watt)	24 watt
Maximaal energieverbruik (in watt)	[illegible]
Toepassingsgebied	Office, [illegible]
Energieverbruik (Stand-by) (in watt)	0.4 Watt
Toepassingsgebied aan/uitschakelaar in uitgeschakeld (in watt)	Videobewaking CCTV, Financial sector, Control rooms
EAN	[illegible]
Energie-efficiëntieklasse	8926047067498
Energieverbruik/1000h (in kWh)	[illegible]
SCHERM	
Voeding	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Diagonaal (in inch)	42.5
Max. USB-C Power Delivery (in Watt)	94
Diagonaal (in cm)	108
Power management	✓
Formaat	16:9
Zichtbare beeldoppervlakte (breedte x hoogte) (in mm)	941.2 x 529.4
AFMETINGEN & GEWICHT	
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	966.8 x 631 x 225.2
Beeldresolutie (in pixel)	3840 x 2160 (4K UHD)
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	966.8 x 571 x 89.9
Ondersteunde resoluties	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1440 x 900, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Kleurruimte beeldschermgegevens	sRGB, DCI-P3, Rec.709
Technische kleurengamut	99% DCI-P3
Paneltechnologie	IPS
Oppervlakte	Matte
Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
Kleurenpalet/Look-Up-Table	1.07 miljard kleuren / 14-bit 3D-LUT
Max. kleurenweergave	10 bit
Backlight	W-LED
Helderheid	350 cd/m² (typisch)
Contrastverhouding	1000:1
Reactietijd (grijs-tot-grijs)	5 ms
Kijkhoek (in graden)	178°
SOFTWARE & ACCESSOIRES	
Max. aantal monitors in (standaard)	1 stuk
Bijbehorende software en verdere accessoires	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
Bedieningsgemak (instellingen/aan/uit-knop)	Aan/uit-bediening, USB-/signaalkabel (USB-C - USB-C), USB-kabel type A - type B, Signaalkabel DisplayPort, DisplayPort, Handleiding via download, Voedingskabel, Stroomkabel
Optionele accessoires	CP200, CC100, PP100-K
GARANTIE	
Garantieperiode	5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt.
Type garantie	Omniservice op locatie
Reinigingsgarantie	Garantie op uitvallende pixels volgens ISO 9241-307 gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum.

FUNCTIES	
[illegible]	✓
[illegible]	✓
[illegible]	✓