

Imprimante couleur C410 Xerox® et imprimante B410 Xerox®



SPÉCIFICATIONS	XEROX C410	XEROX B410
Vitesse ¹	Jusqu'à 42/40 ppm A4/8,5 x 11	Jusqu'à 50/47 ppm A4/8,5 x 11
Volume mensuel ²	Jusqu'à 125 000 pages/mois	Jusqu'à 175 000 pages/mois
Processus	Processus d'impression à 1 C410	
Mémoire ³ / Stockage / Durée	Mémoire vive 1 Go / 8 Go eMMC / En option : disque dur de 500 Go ou plus	
Connectivité	USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B), Gigabit Ethernet / En option : Adaptateur réseau sans fil (802.11 a/b/g/n/ac)	
Dimensions et poids (L x l x P)	318 mm x 405 mm x 421 mm / 21 kg 12,5 x 17,9 x 16,6 po / 47 lb	308 mm x 399 mm x 373 mm / 15,2 kg 12,1 x 15,7 x 14,7 po / 33 lb
Résolution d'impression	1200 x 1200 ppp, Qualité couleur 4800	1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400
Délai de sortie de la première impression	Seulement 6,4 seconde en couleur / 6,1 seconde en noir et blanc	Seulement 5,4 seconde en noir et blanc
PDL	Émulateur PostScript® 3, émulateur PCL® 6, émulateur PCL5, émulateur PDF v1.7, image d'essai	
Fonctions d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travail : standard, sécurité, mélange et jeu d'enchères, recto verso, orientation, assemblage, identifiants des travaux dans la marge, mode brouillon, Net1, mise en page cahier, Réglage, état d'impression et du brouillon, rotation de l'image à 180 degrés, mélange de paramètres, paramètres d'arrêt Smart	
Impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromecast, Wi-Fi Direct ⁴	
Sécurité	Mises à jour de micrologiciel signées numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM), TLS 1.1-3, FIPS 140-2, gestion des certificats, sécurité d'attribution sécurisée de mot de passe, filtrage de connexion TCP, filtrage de port, contrôle d'accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatils, ports USB protégés, IPsec, écartement d'image ⁵	

SÉCURITÉ WI-FI

Sécurité Wi-Fi	Mode Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA Personal AES/PSK, WPA2 Personal, Prise en charge WPA3, 802.1x; EAP-PEAP, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAAP), LEAP, PEAP
Plates d'imprimante	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression sur Linux et Microsoft. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Produits et Téléchargements et télécharger votre appareil sur le site web : www.xerox.com/fr-fr .

GESTION DU PAPIER

Capacité	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m². Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 216 x 356 mm / 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	Jusqu'à 250 feuilles de 75 g/m². Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 360 mm / 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Fente d'alimentation manuelle	1 feuille. Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po	S.O.
Départ manuel	S.O.	Jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m². Formats personnalisés : 76 x 148 mm à 216 x 360 mm / 3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Magasin de 550 feuilles (réversible) magasin 550+100 - C410 uniquement	Jusqu'à 550 feuilles de 75 g/m². Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po	Jusqu'à 550 feuilles de 75 g/m². Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 360 mm / 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
En option : Ajoutez jusqu'à 2 magasins supplémentaires de 550 feuilles :		
Magasin de 550+100 feuilles (en option)	Jusqu'à 100 feuilles de 75 g/m². Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	S.O.
Magasin de 550 feuilles (réversible) magasin 550+100 - C410 uniquement	Jusqu'à 550 feuilles de 75 g/m². Formats AA, A3 et personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po	S.O.
Sortie papier	Jusqu'à 125 feuilles de papier de 75 g/m², face des deux	Jusqu'à 250 feuilles de papier de 75 g/m², face des deux
Type de papier	Standard, léger, épais, à entête, carbo, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, calqué, chiffon caboulet, personnalisé	
Gammes	Boîte principale Fente d'alimentation manuelle Départ manuel Magasin de 550 feuilles (réversible) magasin 550+100 - C410 uniquement Magasin de 550+100 feuilles	De 60 à 200 g/m² De 60 à 200 g/m² S.O. De 60 à 216 g/m² De 60 à 120 g/m²
Administratif système	Appli Easy Assist Xerox®, Serveur Web Intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes par courrier électronique, Apple Bonjour®	

ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE

- Imprimante couleur Xerox C410 ou imprimante B410
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM Logiciel et documentation
- Cartouches préinstallées et capacité d'impression initiale : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 2000⁶; Cartouche noire : Capacité d'impression 2400⁶ (imprimante couleur C410)
- Cartouche d'impression noire avec capacité de démarrage préinstallée : Capacité d'impression 6000⁶ (imprimante B410)

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à www.xerox.com/Offices/Certifications.

CONSUMMABLES ET OPTIONS

C410 : <http://www.xerox.com/fr-fr/au/latam/C41SS-01P.pdf>
B410 : <http://www.xerox.com/fr-fr/au/latam/B41SS-01P.pdf>

GARANTIE

1 an de garantie (selon la région)

¹ Vitesse d'impression déclarée selon la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, et basée sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Nécessite un adaptateur réseau sans fil.

⁴ Nécessite un câble de 500 Go ou plus.

⁵ C410 : Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ B410 : Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Pour de plus amples informations, visitez office.xerox.com/latam5UPQL01.PDF.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr.